

GD-RT-BC3004N

4 Kanal Hybrid HD-TVI / Analog gerçek zamanlı video



- Birçok akıllı işlem: insan ve araçları ayırt eden derin öğrenme, hat geçişi ve izinsiz giriş alarmı
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 ve yeni H265pro / H265pro + Sıkıştırma modu
- 6 kayıt izi: Analog kanallara ek olarak 2 adede kadar IP kanalı kullanılabilir. IP Geliştirme modunda, analog kanallar artık mevcut değilse en fazla 6 IP kanalı kullanılabilir.
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)

ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlem

Ürün Kodu: GD-RT-BC3004N

EAN CODE: 4260573062942

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

10.08.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-RT-BC3004N

Video

Video Girişleri:	4-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	5 (6 IP enhance mode)
HD-TVI Girişi:	4MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Dikkat: 3 MP girişi yalnızca GD-RT-AC3004N'nin 1. kanalı, GD-RT-AC3008N'nin 1/2. Kanalı ve GD-RT-AC3016N'nin 1/2/3/4 kanalı için kullanılabilir.
AHD Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	72 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (1080P lite etkinleştirilmediğinde)
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme, Nesne veya olay türüne göre hızlı arama
Playback:	maksimum 4 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Ana Akış (1080p Lite modu etkinleştirilmediğinde): 4 MP akış erişimi için: 4 MP lite @ 15fps, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15fps 3 MP akış erişimi için: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15fps 1080p akış erişimi için: 1080p, 720p @ 15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) 720p akış erişimi için: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 4MPlite / 3 MP @ 15fps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) Alt akış: WD1, 4CIF @ 12fps, CIF @ 25fps (P), 30fps (N)

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711 u
-----------------	---------

Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adresi Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 128 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleriyle TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot donanım kontrolü ile
Uzaktan Bağlantılar:	32

Ürün Kodu: GD-RT-BC3004N

EAN CODE: 4260573062942

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Kayıt Cihazı | HD-analog | Bağımsız DVR

GRUNDIG

Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
VGA Çıkışı:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışları:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Harddisk Yuvası:	1 x SATA III
Network Arabirimi:	1x 10/100Mbps RJ-45
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 1 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 2.0, 1 x RS485 (Half Duplex)

Akıllı İşlevler

Akıllı Video Analizi:	Tüm analog kanallar için insan ve araç algılamalı hareket algılama.2 kanal için insan ve araç algılamalı Çevre Koruması (hat geçişi/izinsiz giriş gibi). Toplam 2 Kanal VCA (Video İçerik Analizi)Yüz algılama işlevi, diğer VCA işlevleriyle aynı anda etkinleştirilemez (insan ve Araç algılama ile hareket algılama dahil). Bir işlevi etkinleştir, diğerini kullanılamaz hale getirecek
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğuşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	≤ 18 W hard disksiz

Mekanik

Ölçütleri:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Ağırlık:	1160 g (2.6 lb)

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-RT-BC3004N

EAN CODE: 4260573062942

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

10.08.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

