



Kategorie: Samostatné HDVR - HD analog - Rekordér

Číslo položky: GD-RT-BC3008N


EAN kód: 4260573062775

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- Spousta inteligentních funkcí: rozlišování mezi lidmi a vozidly, rozpoznávání a detekce obličeje, překročení linie a poplach proti vniknutí
- Automaticky detekuje HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery
- Různé funkce nahrávání (plán, pohyb, alarm)
- 10 nahrávacích stop: Kromě analogových kanálů lze použít až 2 kanály IP. V režimu IP Enhance lze použít až 12 IP kanálů, pokud již analogové kanály nejsou k dispozici.
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Integrace cloudového úložiště třetích stran (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Technické specifikace GD-RT-BC3008N

Video

Video vstupy:	8 kanály, BNC rozhraní (1.0 Vp-p, 75 Ω), podpora koaxitronového spojení
Vstupy IP:	4 (12 režim rozšíření IP) až 6 Mpix
Vstup HD-TVI:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Upozornění: Vstup 3 MP je k dispozici pouze pro kanál 1 GD-RT-AC3004N, pro kanál 1/2 GD-RT-AC3008N a pro kanál 1/2/3/4 GD-RT-AC3016N
Vstup AHD:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Vstup HD-CVI:	4 Mpix, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Vstup CVBS (analog):	PAL, NTSC

Nahrávání / Přehrávání

Datový tok záznamu:	96 Mb/s
Rozlišení záznamu:	4 Mpix, 3 Mpix, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (když není povoleno 1080P lite)
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování / Rychlé vyhledávání podle typu objektu nebo události
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 8 kamer
Snímková frekvence:	Hlavní stream (pokud není povolen režim 1080p Lite): Pro přístup k datovému streamu 3 Mpix, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15fps Pro přístup k datovému streamu 1080p: 1080p, 720p@15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Pro přístup k stream

Audio

Audio komprese:	G.711
-----------------	-------

Obecné

Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, USB DVD-R, Síť
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 10 TB pro každý pevný disk
PTZ ovládání:	Pan, Tilt, Zoom, Preset set a call

Síť

Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Síťové protokoly:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování hostitele (adresa MAC), filtr IP adres, WSSE a ověřování digestu pro ONVIF, nastavení časového limitu řízení, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 128, ochrana proti zpoždění hrubou silou, podepsaný firmware, zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, zabezpečené spuštění kontrolou hardwaru
Vzdálená připojení:	64

Rozhraní pro připojení

Výstup HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup CVBS (analog):	1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio vstupy:	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Audio výstupy:	1 kanál, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk:	1 x SATA III

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 2.0, 1 × RS485

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru
Detekce obličeje:	*Na obrázku se objeví lidská tvář a spustí se metoda propojení (*pouze pokud fotoaparát tuto funkci podporuje)
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standarty:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Provozní vlhkost:	10% ~ 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	≤ 18 W bez pevného disku


Mechanické údaje

Rozměry:	315 × 242 × 48 mm
Hmotnost:	1780 g (3,9 lb)

Balení

Rozměry balení:	485 x 290 x 85 mm (19,1 x 11,4 x 3,3 inch)
Hmotnost balení:	2000 g (4,4 lbs)
Jednotka balení:	8
Rozměry velkoobjemového balení:	723 x 503 x 313 mm (28,5 x 19,8 x 12,3 inch)
Hmotnost hromadného balení:	16500 g (36,4 lbs)

Príslušenství



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AC1420P

Rozměry

