

# HD-analog Kayıt Cihazı

## GD-RT-BC3008N

# GRUNDIG



Kategoriler: Bağımsız DVR - HD-analog - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RT-BC3008N


EAN CODE: 4260573062775

### ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.


## Öne Çıkanlar

### Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

### Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

## Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

## Özellikler

- Birçok akıllı işlev: insanlar ve araçlar arasında ayırım yapma, yüz tanıma ve algılama, sınırı geçme ve izinsiz giriş alarmı
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)
- 10 kayıt izi: Analog kanallara ek olarak 2 adede kadar IP kanalı kullanılabilir. IP Geliştirme modunda, analog kanallar artık mevcut değilse en fazla 12 IP kanalı kullanılabilir.
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Üçüncü taraf bulut depolamanın entegrasyonu (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

## Teknik veriler GD-RT-BC3008N

## Video

Video Girişleri:	8-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	4 (12 IP enhance mode), 6 MP çözünürlüğe kadar
HD-TVI Girişi:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Dikkat: 3 MP girişi yalnızca GD-RT-AC3004N'nin 1. kanalı, GD-RT-AC3008N'nin 1/2. Kanalı ve GD-RT-AC3016N'nin 1/2/3/4 kanalı için kullanılabilir.
AHD Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC

## Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	96 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (1080P lite etkinleştirilmediğinde)
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme, Nesne veya olay türüne göre hızlı arama
Playback:	maksimum 8 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main Stream: when 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p, 720p@15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) For 720p stream access: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP@15fps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF@12fps, CIF@25fps (P) , 30fps (N)

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

## Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

## Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adresi Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 128 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleriyle TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot donanım kontrolü ile
Uzaktan Bağlantılar:	64

## Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

## GD-RT-BC3008N

## Bağlantıları

Ses Çıkışları:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk Yuvası:	1 x SATA III
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 1 x USB 2.0, Arka Panel: 1 x USB 2.0, 1 x RS485

## Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Yüz Tanıma:	*Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir. (*yalnızca kamera bu işlevi destekliyorsa)
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

## Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

## Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğunlaşmayan

## Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	≤ 18 W hard disksiz


## Mekanik

Ölçütleri:	315 x 242 x 48 mm (12.4 x 9.5 x 1.8 inch)
Ağırlık:	1780 g (3,9 lb)

## Paketleme

Paket boyutları:	485 x 290 x 85 mm (19,1 x 11,4 x 3,3 inch)
Paket ağırlığı:	2000 g (4,4 lbs)
Paketleme ünitesi:	8
Toplu ambalajın boyutu:	723 x 503 x 313 mm (28,5 x 19,8 x 12,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	16500 g (36,4 lbs)

## Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB

## Boyutlar

