



Тип: Автономний HD-рекордер - HD-аналогова - Рекордер

Код товару: GD-RT-BC3008N


Код EAN: 4260573062775

ESSENTIAL

Наша лінійка продуктів ESSENTIAL розроблена для забезпечення високої якості роботи, маючи базові характеристики та вражаючі функції, що робить її ідеальною для невеликих застосувань.

Основні переваги

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

Класифікація об'єктів



Ця технологія використовує надзвичайно просунутий алгоритм глибокого навчання, який може розпізнати, чи спрацювала сигналізація через людину, транспортний засіб чи якийсь інший об'єкт.

Лінійка Essential

Багато малих та середніх систем здатні працювати без будь-яких особливих вимог. У разі інциденту часто достатньо простого збереження відеозаписів, що дозволяє відтворити хід подій за допомогою записаного матеріалу. GRUNDIG Security пропонує широкий асортимент стандартних рішень для задоволення цих потреб, включаючи камери, що знімають зображення з високою роздільною здатністю незалежно від умов освітлення, та реєстратори, здатні зберігати відеозаписи протягом тижнів або місяців, хоча питання конфіденційності можуть перешкоджати такій практиці. Лінійка продуктів «Essential» забезпечує високу якість зображення, що робить її ідеальною для задоволення базових вимог.

- Багато інтелектуальних функцій: глибоке навчання для розрізнення людей і транспортних засобів, виявлення та фіксація облич, сигналізація про перетин лінії та вторгнення
- Автоматичне виявлення камер HD-TVI, CVI, AHD або аналогових
- Різноманітні функції запису (за розкладом, за рухом, за сигналом тривоги)
- 10 доріжок запису: на додаток до аналогових каналів можна використовувати до 2 IP-каналів. У режимі IP Enhance можна використовувати до 12 IP-каналів, оскільки аналогові канали більше недоступні.
- Мультиплекс (пряма трансляція/відтворення, запис, резервне копіювання, мережеві функції)
- Інтеграція з хмарними сховищами сторонніх розробників (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Технічні характеристики

Відео

Відео входи:	8-канальний, інтерфейс BNC (1,0 Вп-п, 75 Ом), що підтримує коаксіальне підключення
IP-входи:	4 (12 у режимі IP-покращення) до 6 Мп
Вхід HD-TVI:	3 МП, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25Примітка: Вхід сигналу 3 МП доступний лише для каналу 1 моделі GD-RT-AC3004N, для каналів 1/2 моделі GD-RT-AC3008N та для каналів 1/2/3/4 моделі GD-RT-AC3016N
Вхід AHD:	4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вхід CVI:	4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вхід CVBS:	PAL, NTSC

Запис / Відтворення

Пропускна здатність запису:	96 Мбіт/с у режимі
Роздільна здатність запису:	4 МП, 3 МП, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (якщо 1080P lite не ввімкнено)
Режим запису:	Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад
Режим пошуку:	Дата, час, сигналізація подій, рух, резервне копіювання пошуку, швидкий пошук за об'єктом або типом події
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 8 камер
Частота кадрів (R):	Основний потік (якщо режим 1080p Lite не ввімкнено): Для доступу до потоку 3 МП: 3 МП, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15 кадрів/сДля доступу до потоку 1080p: 1080p, 720p@15 кадрів/с, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 кадрів/с (P), 30 кадрів/с (N) Для доступу до

Аудіо

Стиснення аудіо:	G.711
------------------	-------

Загальні

Зовнішнє резервне копіювання:	USB-HDD, USB-накопичувач, USB DVD-R, Мережа
Макс. ємність сховища:	Ємність кожного жорсткого диска — до 10 ТБ
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій

Мережа

Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Мережевий протокол:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач; шифрування AES для захисту паролем; вимога складного пароля; аутентифікація при вході через HTTPS (SSL); базова та дайджест-аутентифікація для HTTP/HTTPS; аутентифікація за хостом (MAC)
Віддалені підключення:	64

Інтерфейс вводу-виводу

Вихід HDMI:	1920×1080, 60 Гц, 1280×1024, 60 Гц, 1280×720, 60 Гц, 1024×768, 60 Гц
Вихід VGA:	1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Вихід CVBS:	1 канал, BNC (1,0 Вп-п, 75 Ом), роздільна здатність: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Аудіовходи:	1 канал, RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
Аудіовиходи:	1 канал, RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
Відсік для жорсткого диска:	1 x SATA III
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	Передня панель: 1 × USB 2.0, Задня панель: 1 × USB 2.0, 1 x RS485

Інтелектуальні функції

Розпізнавання обличчя:	*Людське обличчя, що з'являється на зображенні, можна виявити та запустити відповідну дію(*лише якщо камера підтримує цю функцію)
Виявлення вторгнення:	Вхід та перебування у заздалегідь визначеній віртуальній зоні
Перетин лінії:	Перетин заздалегідь визначеної віртуальної лінії
Виявлення руху:	Увімкнення, вимкнення, налаштування зони
Джерело події:	Рух, тривога, втрата відеосигналу, система
Дія події:	Спливаюче вікно, реле, електронна пошта, FTP, мережа, зумер, попередні налаштування PTZ

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Робоча вологість:	10% ~ 90%, без конденсації

Електричні


Напруга живлення:	12 В постійного струму, адаптер живлення 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц у комплекті
Споживання енергії:	≤ 18 Вт без жорсткого диска

Механічні

Розміри:	315 × 242 × 48 мм (12,4 × 9,5 × 1,8 дюйма)
Вага:	1780 г (3,9 фунта)

Упаковка


Розміри упаковки:	485 × 290 × 85 мм (19,1 × 11,4 × 3,3 дюйма)
Вага упаковки:	2000 г (4,4 фунта)
Одиниця упаковки:	8
Розміри оптової упаковки:	723 × 503 × 313 мм (28,5 × 19,8 × 12,3 дюйма)
Вага оптової упаковки:	16 500 г (36,4 фунта)

Акcesуари

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AC1420P

Розміри

