

GD-RX-AC1416R

16 kanałowy serwer C-WERK Licencja Essential



- C-WERK oferuje dodatkowe korzyści dzięki modułowej strukturze i rozproszonej architekturze, które umożliwiają elastyczne projektowanie systemów wideo
- Efektywne wykorzystanie dysku twardego wynika z wewnętrznego systemu plików, który oszczędza miejsce na dysku twardym i zwiększa bezpieczeństwo danych
- Obsługa klienta Mobile - iPhone, iPad, Android
- Scentralizowane zarządzanie użytkownikami



ESSENTIAL

- Linia produktów Essential: wysoka jakość, podstawowe funkcje i wiele funkcji dla mniejszych aplikacji

Numer artykułu: GD-RX-AC1416R

EAN CODE: 4260573061716

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Dane techniczne GD-RX-AC1416R

Wideo	
Liczba kamer:	16 kanałów (z możliwością przedłużenia o licencjach CAM)
Nagrywanie / odtwarzanie	
Nagrywanie pasma:	960 Mbps
Podgląd na żywo:	Konfigurowalny interfejs spersonalizowany układów i mozaiki, emaps, HTML i poleceń
Nagranie:	Ciągły ruch, lub nagrywania zdarzeniami mogą być zaplanowane przy użyciu obiektu kalendarza do powtarzalnego działania
Ogólne	
Menu OSD:	Tak
Pojemność wewnętrznej pamięci masowej:	2 TB
CPU:	Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency
Obsługa plików dziennika zdarzeń:	Wydarzenia, makra, zmiany, działania na użytkownika
System operacyjny:	Microsoft® Windows 10 64-bit
RAM:	8 GB
Archiwum:	Akceptuje wewnętrznej pamięci serwera, jak i NAS / SAN / DAS
Sieć	
Kompresja wideo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Strumieniowanie:	
Połączenia	
Miejsce na dyski :	3x SATA
Interfejs sieciowy:	2x RJ45 Gbit LAN
Wyjścia wideo:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Interfejsy:	2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	0 °C ~ +45 °C
Elektryczny	
Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Max. 400 W
Mechaniczny	
Wymiary:	430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")
Waga:	10000 g (22 lb)