IP Enregistreur

GD-RX-AP1416R

Catégorie: Enregistreur base PC - IP - Enregistreur
Réfèrence: GD-RX-AP1416R
CODE EAN: 4260573061730

VERSA

La gamme de produits VERSA propose des solutions complètes et avancées avec une gamme large et complète de fonctionnalités.

Points forts

Opération continue

Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- C-WERK offre des avantages supplémentaires grâce à sa structure modulaire et son architecture répartie, qui permettent une conception flexible des systèmes vidéo.
- Support client Mobile - iPhone, iPad, Android
- L'utilisation efficace du disque dur résulte d'un système de fichiers interne, ce qui économise de l'espace sur le disque dur et améliore la sécurité des données
- Gestion centralisée des utilisateurs

Specification GD-RX-AP1416R

Vidéo	
Nombre de caméra:	16 canaux licences (extensible avec des licences CAM)
Enregistrement / lecture	
Visualisation en direct:	Interface personnalisable avec gabarits modifiables, mosaïques, plans, pages HTML et co mmandes
Enregistrement:	Déclenchement en continu, mouvements ou événements\
Général	
OSD:	Oui
Processeur:	Intel® CPU
OS:	Basé sur Windows
Supporte de fichier LOG:	Evènements, macros, changements, activités utilisateurs
Mémoire vive:	8 GB RAM
Stockage de base interne:	250 GB SSD M.2
Dispositif de stockage:	Accepte le stockage intégré au server ainsi que les NAS/SAN/DAS
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Flux:	Deux flux, réglage de la résolution d'image, de la fréquence d'images et du flux de données
Connexions	
Raid:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Sortie(s) vidéo:	La sortie vers le moniteur sollicite le processeur graphique
Baie de disques durs:	min. 4 SATA interfaces pour 3,5" HDDs
Interfaces réseau:	min. 2x RJ45 Gbit LAN
Interfaces:	2 × USB 2.0, 2 x USB 3.0
Environnement	
Température d'utilisation:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)
Électrique	
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. 450 W
Mécanique	
Dimensions:	Rack 19 pouces - Dimensions : 3U
Poids:	10000 g (22 lb)

Accessoires

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-KB-AC1420P