IP Registratore

GD-RX-AP1416R

Categoria: PC based NVR - IP - Registratore
Codice articolo: GD-RX-AP1416R
Codice EAN: 4260573061730

VERSA

La linea di prodotti VERSA offre soluzioni complete e avanzate con una gamma ampia e completa di funzionalità.

Punti salienti

24/7

Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Applicazione per smartphone

L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Struttura modulare e architettura distribuita per una progettazione flessibile del sistema video e un'affidabilità particolarmente elevata
- Mobile client support - iPhone, iPad, Android
- L'utilizzo efficace del disco rigido tramite il proprio file system consente di risparmiare spazio sul disco rigido e aumentare la sicurezza dei dati
- Gestione utenti centralizzata

Specifiche TecnicheGD-RX-AP1416R

Video	
Numero di telecamere:	16 canali licenze (estensibile con CAM licenze)
Registrazione / riproduzione	
Visualizzazione Live:	Personalizzabile interfaccia con layout personalizzati con mosaics, emaps, HTML con Commandi
Registrazione:	La ricodifica continua, in movimento o innescata da eventi può essere in programma usando l'oggetto calendario per un'azione ripetitiva
Generale	
OSD:	si
CPU:	Intel® CPU
Sistema Operativo:	Basato su Windows
Supporto File Log:	Eventi, macro, modifiche, attività per utente
RAM:	8 GB RAM
Storage Incluso:	250 GB SSD M.2
Unità di memorizzazione:	Accetta server interno salva nonché NAS, SAN, DAS
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Streaming:	Due flussi, impostazione della risoluzione dell'immagine, frame rate e flusso di dati
Connessioni	
Raid:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Uscita(e) Video:	L'uscita del monitor utilizza la scheda grafica della CPU
Harddisk bay:	min. 4 SATA interfaccias per 3,5" HDDs
Interfacce di rete:	min. 2x RJ45 Gbit LAN
Interfacce:	2 × USB 2.0, 2 x USB 3.0
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)
Elettrico	
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	Max. 450 W
Meccanico	
Dimensioni:	Rack da 19'' - Dimensioni: 3U
Peso:	10000 g (22 lb)

Accessori

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-KB-AC1420P