



Tipo: NVR baseado em PC - IP - Gravador

Código do artigo: GD-RX-AP1416R

CÓDIGO EAN: 4260573061730

PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.


Destques

Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

Aplicação para smartphone



A aplicação móvel foi desenvolvida para facilitar aos operadores o controle e gerenciamento eficaz de sistemas de vídeo remotamente, a qualquer momento. Permite a visualização de imagens ao vivo, a reprodução de dados de vídeo gravados e o recebimento de notificações remotas.

Características

- O C-WERK oferece vantagens adicionais devido à sua estrutura modular e à sua arquitetura distribuída, que permitem uma conceção flexível dos sistemas de vídeo
- Suporte a clientes móveis - iPhone, iPad, Android
- A utilização eficaz do disco rígido resulta de um sistema de ficheiros interno, que poupa espaço no disco rígido e aumenta a segurança dos dados
- Gestão centralizada de utilizadores

Especificações GD-RX-AP1416R

Vídeo

Número de câmaras: 16 canais (extensível com licenças CAM)

Gravação / Reprodução

Visualização em directo: Interface personalizável com layouts e mosaicos personalizados, emaps, HTML e comandos

Gravação: A gravação contínua, por movimento ou activada por eventos pode ser programada utilizando o objeto de calendário para acções repetitivas

Geral

OSD (Apresentação no ecrã): Sim

CPU: Intel® Core™ i5-13400, 10 núcleos, 16 threads, 20 MB de cache, frequência base de 2,50 GHz, frequência turbo de 4,60 GHz

Sistema operativo: Microsoft® Windows 11 Pro de 64 bits

Suporte a ficheiros de registo: Eventos, macros, alterações, actividades por utilizador

RAM: 8 GB

Armazenamento interno básico: 250 GB SSD M.2

Dispositivo de armazenamento: Aceita armazenamento interno do servidor, bem como NAS, SAN, DAS

Rede

Compressão de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Transmissão em fluxo contínuo: Dois fluxos, definição da resolução de imagem, velocidade de fotogramas e fluxo de dados

Interface de E/S

Saídas de vídeo: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Compartimento do disco rígido: 6 x SATA III

Interface de rede: 1x RJ45 2,5 Gbit LAN

Interfaces: 2x USB 3.1, 2x USB 2.0

Ambiental

Temperatura de funcionamento: +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)

Elétrico

Tensão de alimentação: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Consumo de energia: Máx. 400 W

Mecânico

Dimensões: 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")

Peso: 10000 g (22 lb)

Acessórios



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB