16-канальний термінальний блок запису

GD-RX-AP1416R



Тип: NVR на базі ПК - IP - Рекордер

Код товару: GD-RX-AP1416R

Код EAN: 4260573061730

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.

Основні переваги

Безперебійна робота

Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Додаток для смартфонів

Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

- C-WERK пропонує додаткові переваги завдяки своїй модульній структурі та розподіленій архітектурі, що забезпечують гнучке проектування відеосистем
- Підтримка мобільних клієнтів — iPhone, iPad, Android
- Ефективне використання жорсткого диска забезпечується завдяки власній файловій системі, яка економить місце на жорсткому диску та підвищує безпеку даних
- Централізоване управління користувачами

Технічні характеристики

Відео	
Кількість камер:	Ліцензії на 16 каналів (з можливістю розширення за допомогою ліцензій CAM)
Запис / Відтворення	
Перегляд у реальному часі:	Налаштовуваний інтерфейс із персоналізованими макетами та мозаїками, emaps, HTML та командами
Запис:	Запис у безперервному режимі, за рухом або за подіями можна запланувати за допомогою об’єкта «календар» для повторюваних дій
Загальні	
OSD (екранне меню):	Так
Процесор:	Процесор Intel®
Операційна система:	На базі Windows
Підтримка файлів журналу:	Події, макроси, зміни, дії за кожним користувачем
RAM:	8 ГБ оперативної пам'яті
Основна внутрішня пам'ять:	SSD M.2 на 250 ГБ
Пристрій зберігання даних:	Підтримує як внутрішнє сховище сервера, так і NAS, SAN, DAS
Мережа	
Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Потокове передавання:	Два потоки, налаштування роздільної здатності зображення, частоти кадрів та потоку даних
Інтерфейс вводу-виводу	
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Виходи відео:	Вивід на монітор використовує графічний процесор
Відсік для жорсткого диска:	щонайменше 4 інтерфейси SATA для 3,5-дюймових жорстких дисків
Мережевий інтерфейс:	щонайменше 2 порти RJ45 Gbit LAN
Інтерфейси:	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
Екологічні	
Робоча температура:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ +104°F)
Електричні	
Напруга живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц
Споживання енергії:	Макс. 450 Вт
Механічні	
Розміри:	19-дюймовий стійковий шафа — розмір: 3U
Вага:	10 000 г (22 фунти)

Аксесуари



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AC1420P