

24-канальний термінальний блок запису GD-RX-AP2424R

GRUNDIG



Тип: NVR на базі ПК - IP - Рекордер
Код товару: GD-RX-AP2424R
Код EAN: 4260573061754

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.


Основні переваги

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

- C-WERK пропонує додаткові переваги завдяки своїй модульній структурі та розподіленій архітектурі, що забезпечують гнучке проектування відеосистем
- Ефективне використання жорсткого диска забезпечується завдяки власній файлової системі, яка економить місце на жорсткому диску та підвищує безпеку даних
- Підтримка мобільних клієнтів — iPhone, iPad, Android
- Централізоване управління користувачами

Технічні характеристики

Відео

Кількість камер:	Ліцензії на 24 канали (з можливістю розширення за допомогою ліцензій CAM)
------------------	---

Запис / Відтворення

Перегляд у реальному часі:	Налаштовуваний інтерфейс із персоналізованими макетами та мозаїками, maps, HTML та командами
Запис:	Запис у безперервному режимі, за рухом або за подіями можна запланувати за допомогою об'єкта «календар» для повторюваних дій

Загальні

OSD (екранне меню):	Так
Процесор:	Процесор Intel®
Операційна система:	На базі Windows
Підтримка файлів журналу:	Події, макроси, зміни, дії за кожним користувачем
RAM:	16 ГБ оперативної пам'яті
Основна внутрішня пам'ять:	SSD M.2 на 250 ГБ
Пристрій зберігання даних:	Підтримує як внутрішнє сховище сервера, так і NAS, SAN, DAS

Мережа

Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Потокове передавання:	Два потоки, налаштування роздільної здатності зображення, частоти кадрів та потоку даних

Інтерфейс вводу-виводу

RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Виходи відео:	Вивід на монітор використовує графічний процесор
Відсік для жорсткого диска:	щонайменше 4 інтерфейси SATA для 3,5-дюймових жорстких дисків
Мережевий інтерфейс:	щонайменше 2 порти RJ45 Gbit LAN
Інтерфейси:	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0

Екологічні

Робоча температура:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ +104°F)
---------------------	---------------------------------

Електричні

Напруга живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц
Споживання енергії:	Макс. 450 Вт

Механічні

Розміри:	19-дюймовий стійковий шафа — розмір: 3U
Вага:	10 000 г (22 фунти)

Акcesуари



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB



GD-KB-AC1420P