



Kategorie: NVR (PC) - IP - Rekordér

Číslo položky: GD-RX-AP2432R

EAN kód: 4260573061747

## PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

### Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

## Funkce

- C-WERK nabízí další výhody díky své modulární struktuře a distribuované architektuře, které umožňují flexibilní návrh video systémů
- Podpora mobilních klientů - iPhone, iPad, Android
- Efektivní využití pevného disku je výsledkem interního systému souborů, který šetří místo na pevném disku a zvyšuje bezpečnost dat
- Centralizovaná správa uživatelů

## Technické specifikace GD-RX-AP2432R

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Video</b>                  |   |
| Počet kamer:                  | 32 kanál (rozšiřitelný s CAM licencemi)   |
| <b>Nahrávání / Přehrávání</b> |   |
| Živé sledování:               | Přizpůsobitelné rozhraní s personalizovanými rozvrženími a mozaikami, e-mapami, HTML a příkazy                              |
| Záznam:                       | Nepřetržité nahrávání, nahrávání spouštěním pohybu nebo události lze naplánovat pomocí objektu kalendáře pro opakované akce |
| <b>Obecné</b>                 |   |
| OSD (On Screen Display):      | Ano   |
| Procesor:                     | Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency                  |
| Operační systém:              | Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit  |
| Podpora souborů protokolu:    | Události, makra, změny, aktivity uživatele  |
| RAM:                          | 8 GB  |
| Základní interní úložiště:    | 256 GB SSD M.2  |
| Úložné zařízení:              | Přijímá interní serverové úložiště, stejně jako NAS, SAN, DAS   |
| <b>Síť</b>                    |   |
| Video komprese:               | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG   |
| Streamování:                  |   |
| <b>Rozhraní pro připojení</b> |   |
| Video výstupy:                | 1x DisplayPort, 1x HDMI   |
| Harddisk:                     | 6 x SATA III  |
| Síťové rozhraní:              | 2x RJ45 Gbit LAN  |
| Rozhraní:                     | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0  |
| <b>Prostředí instalace</b>    |   |
| Provozní teplota:             | +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)  |
| <b>Napájení / Spotřeba</b>    |   |
| Napájecí napětí:              | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz  |
| Spotřeba energie:             | Max. 400 W  |
| <b>Mechanické údaje</b>       |   |
| Rozměry:                      | 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")   |
| Hmotnost:                     | 10000 g   |