



Categoria: PC based NVR - IP - Registratore

Codice articolo: GD-RX-AP2432R

Codice EAN: 4260573061747

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.


Punti salienti

24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Applicazione per smartphone



L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Struttura modulare e architettura distribuita per una progettazione flessibile del sistema video e un'affidabilità particolarmente elevata
- Mobile client support - iPhone, iPad, Android
- L'utilizzo efficace del disco rigido tramite il proprio file system consente di risparmiare spazio sul disco rigido e aumentare la sicurezza dei dati
- Gestione utenti centralizzata

Specifiche Tecniche GD-RX-AP2432R

Video

Numero di telecamere: 32 canali (estensibile con CAM licenze)

Registrazione / riproduzione

Visualizzazione Live: Personalizzabile interfaccia con layout personalizzati con mosaics, emaps, HTML con Comandi

Registrazione: La ricodifica continua, in movimento o innescata da eventi può essere in programma usando l'oggetto calendario per un'azione ripetitiva

Generale

OSD: si

CPU: Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency

Sistema Operativo: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

Supporto File Log: Eventi, macro, modifiche, attività per utente

RAM: 8 GB

Storage Incluso: 256 GB SSD M.2

Unità di memorizzazione: Accetta server interno salva nonché NAS, SAN, DAS

Rete

Compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Streaming: Due flussi, impostazione della risoluzione dell'immagine, frame rate e flusso di dati

Connessioni

Uscita(e) Video: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Harddisk bay: 6 x SATA III

Interfacce di rete: 2x RJ45 Gbit LAN

Interfacce: 2x USB 3.1, 2x USB 2.0

Ambientale

Temperatura d'utilizzo: +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)

Elettrico

Alimentazione: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Assorbimento Potenza: Max. 400 W

Meccanico

Dimensioni: 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")

Peso: 10000 g (22 lb)