



Категория: Сетевой видеорегистратор на базе ПК - IP - Видеорегистратор
Код товара: GD-RX-AP2432R
Код EAN:: 4260573061747

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.


Основные моменты

Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.

Приложение для смартфона



Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

Функции

- C-WERK обеспечивает гибкость при создании систем видеонаблюдения благодаря модульной структуре и распределенной архитектуре.
- Жесткие диски используются максимально эффективно за счет файловой системы собственной разработки. Она повышает скорость доступа к данным и надежность хранения видеоархива.
- Клиент для мобильных устройств поддерживает iPhone, iPad, Android
- Централизованное управление Пользователями

Спецификация GD-RX-AP2432R

Видео	
Количество камер:	32-канальный (расширяемый с помощью лицензии CAM)
Запись / Воспроизведение	
Просмотр в реальном времени:	Настраиваемые пользовательские макеты, карты, HTML и скрипты
Запись :	Запись непрерывная, по движению, событию или по расписанию с помощью календаря для повторяющихся действий
Программное обеспечение	
Экранное меню:	Да
CPU:	Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 мВ Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency
Операционная система:	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit
Поддержка лог-файлов:	События, макросы, изменения, действия каждого пользователя
RAM:	8 GB
Жесткие диски в комплекте:	256 GB SSD м.2
Устройство хранения данных:	Поддержка внутренней памяти сервера и NAS / SAN / DAS
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Потоковое:	Два потока, настройка разрешения изображения, частоты кадров и потока данных
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Отсек жестких дисков:	6 x SATA III
Сетевые интерфейсы:	2x RJ45 Gbit LAN
Интерфейсы:	2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От +5 до +40 °C
Питание	
Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 400 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	430 x 88 x 457 мм
Масса:	10000 г