IP Grabadora

GD-RX-AP2496R

Categoría: PC based NVR - IP - Grabadora
Número de artículo: GD-RX-AP2496R
EAN CODE:

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Operación continua

Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

Aplicación para teléfono inteligente

La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

Características

- C-WERK ofrece beneficios adicionales de su estructura modular y arquitectura distribuida, que permiten diseño flexible de los sistemas de video
- Soporte de cliente móvil - iPhone, iPad, Android
- El uso efectivo del disco duro es el resultado de un sistema de archivos interno, que ahorra espacio en el disco duro y mejora la seguridad de los datos
- Gestión de usuarios centralizada

Especificación GD-RX-AP2496R

Vídeo	
Número de cámaras:	96 canales (ampliable con CAM licencias)
Grabación / Reproducción	
Visualización en vivo:	Interfaz personalizable con diseños y mosaicos personalizados, emaps, HTML a comandos nd
Grabación:	La grabación continua, por movimiento o activada por eventos se puede programar utilizando el objeto de calendario para acciones repetitivas
General	
Menú en pantalla:	Sí
CPU:	Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency
Sistema operativo:	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit
Soporte de archivo de registro:	Eventos, macros, cambios, actividades por usuario
RAM:	2x 8 GB
Almacenamiento interno básico:	256 GB SSD M.2
Dispositivo de almacenamiento:	Acepta almacenamiento interno del servidor y NAS, SAN, DAS
Red	
Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Transmisión:	Dos Flujos, configuración de resolución de imagen, velocidad de fotogramas y flujo de datos
Conexiones	
Salidas de video:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Bahía para Disco Duro:	6 x SATA III
Interfaz de red:	2x RJ45 Gbit LAN
Interfaces:	2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energía:	Max. 400 W
Mecánico	
Dimensiones:	430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")
Peso:	10000 g (22 lb)