



Categoría: PC based NVR - IP - Grabadora

Número de artículo: GD-RX-AP3464R

EAN CODE: 4260573061686

## PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.


## Reflejos

### Operación continua



Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

### Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

## Características

- C-WERK ofrece beneficios adicionales de su estructura modular y arquitectura distribuida, que permiten diseño flexible de los sistemas de video
- Soporte de cliente móvil - iPhone, iPad, Android
- El uso efectivo del disco duro es el resultado de un sistema de archivos interno, que ahorra espacio en el disco duro y mejora la seguridad de los datos
- Gestión de usuarios centralizada

## Especificación GD-RX-AP3464R

### Vídeo

Número de cámaras: 64 canales (ampliable con licencias CAM)

### Grabación / Reproducción

Visualización en vivo: Interfaz personalizable con diseños y mosaicos personalizados, emaps, HTML a comandos nd

Grabación: La grabación continua, por movimiento o activada por eventos se puede programar utilizando el objeto de calendario para acciones repetitivas

### General

Máx. capacidad de almacenamiento: Hasta 12 TB de capacidad para cada HDD

Menú en pantalla: Sí

CPU: Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency

Sistema operativo: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

Soporte de archivo de registro: Eventos, macros, cambios, actividades por usuario

RAM: 2x 8 GB

Almacenamiento interno básico: 256 GB SSD M.2

Dispositivo de almacenamiento: Acepta almacenamiento interno del servidor y NAS, SAN, DAS

### Red

Compresión de Vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Transmisión: Dos Flujos, configuración de resolución de imagen, velocidad de fotogramas y flujo de datos

### Conexiones

Salidas de vídeo: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Bahía para Disco Duro: 6 x SATA III

### Ambiental

Temperatura de funcionamiento: +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)

### Eléctrico

Voltaje de suministro: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Consumo de energía: Max. 400 W

### Mecánico

Dimensiones: 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")

Peso: 10000 g (22 lb)