IP Enregistreur

GD-RX-AP3464R

Catégorie: Enregistreur base PC - IP - Enregistreur
Réfèrence: GD-RX-AP3464R
CODE EAN: 4260573061686

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Opération continue

Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- C-WERK offre des avantages supplémentaires grâce à sa structure modulaire et son architecture répartie, qui permettent une conception flexible des systèmes vidéo.
- Support client Mobile - iPhone, iPad, Android
- L'utilisation efficace du disque dur résulte d'un système de fichiers interne, ce qui économise de l'espace sur le disque dur et améliore la sécurité des données
- Gestion centralisée des utilisateurs

GRUNDIG

Specification GD-RX-AP3464R

Vidéo	
Nombre de caméra:	64 Kanäle (mit CAM Lizenzen erweiterbar)
Enregistrement / lecture	
Visualisation en direct:	Interface personnalisable avec gabarits modifiables, mosaïques, plans, pages HTML et co mmandes
Enregistrement:	Déclenchement en continu, mouvements ou événements\
Général	
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 12 TB capacité pour chaque disque dur
OSD:	Oui
Processeur:	Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency
OS:	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit
Supporte de fichier LOG:	Evènements, macros, changements, activités utilisateurs
Mémoire vive:	2x 8 GB
Stockage de base interne:	256 GB SSD M.2
Dispositif de stockage:	Accepte le stockage intégré au server ainsi que les NAS/SAN/DAS
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Flux:	Deux flux, réglage de la résolution d'image, de la fréquence d'images et du flux de données
Connexions	
Sortie(s) vidéo:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Baie de disques durs:	6 x SATA III
Environnement	
Température d'utilisation:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)
Électrique	
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. 400 W
Mécanique	
Dimensions:	430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")
Poids:	10000 g (22 lb)