IP Registratore

GD-RX-AP3464R

Categoria: PC based NVR - IP - Registratore
Codice articolo: GD-RX-AP3464R
Codice EAN: 4260573061686

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

24/7

Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Applicazione per smartphone

L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Struttura modulare e architettura distribuita per una progettazione flessibile del sistema video e un'affidabilità particolarmente elevata
- Mobile client support - iPhone, iPad, Android
- L'utilizzo efficace del disco rigido tramite il proprio file system consente di risparmiare spazio sul disco rigido e aumentare la sicurezza dei dati
- Gestione utenti centralizzata

GRUNDIG

Specifiche TecnicheGD-RX-AP3464R

Video	
Numero di telecamere:	64 canali (estensibile con CAM licenze)
Registrazione / riproduzione	
Visualizzazione Live:	Personalizzabile interfaccia con layout personalizzati con mosaics, emaps, HTML con Commandi
Registrazione:	La ricodifica continua, in movimento o innescata da eventi può essere in programma usando l'oggetto calendario per un'azione ripetitiva
Generale	
Max. estensione dello storage:	Fino a 12 TB capacità di ogni HDD
OSD:	si
CPU:	Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency
Sistema Operativo:	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit
Supporto File Log:	Eventi, macro, modifiche, attività per utente
RAM:	2x 8 GB
Storage Incluso:	256 GB SSD M.2
Unità di memorizzazione:	Accetta server interno salva nonché NAS, SAN, DAS
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Streaming:	Due flussi, impostazione della risoluzione dell'immagine, frame rate e flusso di dati
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Harddisk bay:	6 x SATA III
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)
Elettrico	
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	Max. 400 W
Meccanico	
Dimensioni:	430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")
Peso:	10000 g (22 lb)