



Kategoria: NVR oparty na PC - IP - Rejestrator

Numer artykułu: GD-RX-AP3464R


EAN CODE: 4260573061686

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań


Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Cechy

- C-WERK oferuje dodatkowe korzyści dzięki modułowej strukturze i rozproszonej architekturze, które umożliwiają elastyczne projektowanie systemów wideo
- Obsługa klienta Mobile - iPhone, iPad, Android
- Efektywne wykorzystanie dysku twardego wynika z wewnętrznego systemu plików, który oszczędza miejsce na dysku twardym i zwiększa bezpieczeństwo danych
- Scentralizowane zarządzanie użytkownikami

Dane techniczne GD-RX-AP3464R

VÍdeo

Liczba kamer: 64 kanałów (z możliwością przedłużenia o licencjach CAM)

Grabaci3n / Reproducci3n

Podgląd na żywo: Konfigurowalny interfejs spersonalizowany układów i mozaiki, emaps, HTML i poleceń

Nagranie: Ciągły ruch, lub nagrywania zdarzeniami mogą być zaplanowane przy użyciu obiektu kalendarza do powtarzalnego działania

General

Maks. pojemność archiwum: Do 12 TB pojemności dla każdego dysku twardego

Menu OSD: Tak

CPU: Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency

System operacyjny: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

Obsługa plików dziennika zdarzeń: Wydarzenia, makra, zmiany, działania na użytkownika

RAM: 2x 8 GB

Pojemność wewnętrznej pamięci masowej: 256 GB SSD M.2

Archiwum: Akceptuje wewnętrznej pamięci serwera, jak i NAS / SAN / DAS

Red

Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Strumieniowanie:

Conexiones

Wyjścia wideo: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Miejsce na dyski : 6 x SATA III

Ambiental

Temperatura pracy: +5 °C ~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)

Eléctrico

Źródło napięcia: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Pobór mocy: Max. 400 W

Mecánico

Wymiary: 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")

Waga: 10000 g (22 lb)