



Categoria: PC based NVR - IP - Registratore

Codice articolo: GD-RX-BP3464R

Codice EAN: 4260573064519

## PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.


## Punti salienti

### 24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

### Applicazione per smartphone



L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

## Caratteristiche

- Struttura modulare e architettura distribuita per una progettazione flessibile del sistema video e un'affidabilità particolarmente elevata
- L'utilizzo efficace del disco rigido tramite il proprio file system consente di risparmiare spazio sul disco rigido e aumentare la sicurezza dei dati
- Gestione utenti centralizzata
- Mouse e tastiera non inclusi
- Mobile client support - iPhone, iPad, Android

## Specifiche Tecniche GD-RX-BP3464R

### Video

Numero di telecamere: 64 canali (estensibile con CAM licenze)

### Registrazione / riproduzione

Visualizzazione Live: Personalizzabile interfaccia con layout personalizzati con mosaics, emaps, HTML con Comandi

Registrazione: La ricodifica continua, in movimento o innescata da eventi può essere in programma usando l'oggetto calendario per un'azione ripetitiva

### Generale

Max. estensione dello storage: Fino a 18 TB capacità di ogni HDD

OSD: sì

CPU: 20-core x64 CPU (12 efficient, 8 performance)

Sistema Operativo: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

Supporto File Log: Eventi, macro, modifiche, attività per utente

RAM: 2x 16 GB

Storage Incluso: 250 GB SSD M.2

Unità di memorizzazione: Accetta server interno salva nonché NAS, SAN, DAS

### Rete

Compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Streaming: Due flussi, impostazione della risoluzione dell'immagine, frame rate e flusso di dati

### Connessioni

Interfacce di rete: min. 2x RJ45 Gbit LAN

Uscita(e) Video: 1x VGA

Harddisk bay: 4 x SATA III

Interfacce: 4x USB 3.2, 2x USB 2.0

### Ambientale

Temperatura d'utilizzo: +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ +104°F)

### Elettrico

Alimentazione: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Assorbimento Potenza: Max. 550 W

### Meccanico

Dimensioni: 2U 19" Rack - circa 89mm x 437mm x 648mm

Peso: 16,000 g (35.3lb)

## Accessori



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB