# GD-RX-BP3464R











Категория: Сетевой видеорегистратор на базе

ПК - IP - Видеорегистратор Код товара: GD-RX-BP3464R Код EAN:: 4260573064519

#### **PROFESSIONAL**

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

#### Основные моменты

#### Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.



### Приложение для смартфона

Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

### Функции

- С-WERK обеспечивает гибкость при создании систем видеонаблюдения благодаря модульной структуре и распределенной архитектуре.
- Жесткие диски используются максимально эффективно за счет файловой системы собственной разработки.
  Она повышает скорость доступа к данным и надежность хранения видеоархива.
- Централизованное управление Пользователями

- Мышь и клавиатура включены
- Клиент для мобильных устройств поддерживаетiPhone, iPad, Android

# GD-RX-BP3464R



## Спецификация GD-RX-BP3464R

Видео 64-канальный (расширяемый с помощью лицензии САМ) Количество камер:

Запись / Воспроизведение

Настраиваемые пользовательские макеты, карты, HTML и скрипты Просмотр в реальном

времени:

Запись: Запись непрерывная, по движению, событию или по расписанию с помощью календаря

для повторяющихся действий

Программное обеспечение

Объем архива: Емкость каждого жесткого диска до 18 ТБ

Экранное меню: Да

20-core x64 CPU (12 efficient, 8 performance) CPU:

Операционная система: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

События, макросы, изменения, действия каждого пользователя Поддержка лог-файлов:

RAM: 2x 16 GB

250 GB SSD M.2 Жесткие диски в комплекте:

Поддержка внутренней памяти сервера и NAS / SAN / DAS Устройство хранения

данных:

Сеть Видеокомпрессия: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Два потока, настройка разрешения изображения, частоты кадров и потока данных Потоковое:

Интерфейсы ввода / вывода

Сетевые интерфейсы: min. 2x RJ45 Gbit LAN

1x VGA Видеовыходы: 4 SATA III Отсек жестких дисков:

4x USB 3.2, 2x USB 2.0 Интерфейсы:

Условия эксплуатации

От +5 до +40 °C Рабочая температура:

Питание

100-240 В АС, 50/60 Гц Источник питания:

До 550 Вт Мощность:

Механические характеристики

2U 19" Rack - около 89 мм x 437 мм x 648 мм Габаритные размеры:

16000 г Macca:

#### Аксессуары









GD-HW-HDD-2TB GD-HW-HDD-4TB

**GD-HW-HDD-6TB** 

**GD-HW-HDD-8TB** 

# GD-RX-BP3464R

