


GD-TI-AP1603V

Caméra IP thermique pour la mesure de la température corporelle sans contact



- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- Caméra thermique pour la mesure sans contact de la température corporelle est capable de mesurer la température du visage avec une grande précision en temps réel. elle est capable de découvrir et de suivre les personnes ayant une température corporelle pl
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Double image avec 1 canal thermique et 1 canal optique
- Image dans l'image - Image partielle du canal infrarouge sur l'image complète du canal optique



PROFESSIONAL

- Gamme de produits professionnels: ces produits couvrent la plupart des applications des systèmes vidéo modernes

Référence: GD-TI-AP1603V

CODE EAN: 4260573062652

Specification GD-TI-AP1603V

Module infrarouge

Résolution:	160 x 120
Capteur infrarouge:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
IVOF:	5,48 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Bande d'ondes de réponse:	8 µm to 14 µm
Pas du détecteur:	17 µm
Distance focale de l'objectif:	3.1 mm
Angle de vue:	50° x 37,2° (HxV)
MOD (distance min. de l'objet):	0,2 m
Plage de mesure:	De 0,8 m de distance avec 0,7 m de largeur à 1,5 m de distance avec 1,4 m de largeur

Caméra

Capteur:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2688 x 1520
Sensibilité couleur:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/100.000 sec

Objectif

Longueur focale de l'objectif:	4 mm
Champ de vision:	84° ~ 44,8° (H x V)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 15m
------------------	-------------

Vidéo

Wide Dynamic Range:	120 dB
Interrupteur Jour/ Nuit:	Color, BW, Auto

L'audio

Compression audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
--------------------	---

Général

Précision:	±0,5° (±0,3° avec black body)
Suivi dynamique des visages:	Jusqu'à 30 personnes simultanément, 15 recommandées, selon les conditions locales
Option de mesure:	prend en charge 3 types de règles de mesure de la température, 21 règles (10 points, 10 régions et 1 ligne)
Hauteur de montage	1,5m trépied, 3m montage au plafond
Hauteur de montage:	
Plage de température de l'objet:	+30°C to +45°C

Réseau

Compression vidéo:	H.264, H.265, MJPEG
--------------------	---------------------

Référence: GD-TI-AP1603V

CODE EAN: 4260573062652

Caméras | Imagerie thermique | Dôme Fixe



Réseau

Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Logiciel client:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Protocole réseau:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), Filigrane, Filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, RTP / RTSP sur HTTPS, Paramètres de délai de contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec chiffrement mis à jour suites comprenant le cryptage AES 256., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Taux de trame:	Optical: Main Stream 50Hz: 25fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Infrared: Main Stream 25fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Optical: Sub Stream 50Hz: 25fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60Hz: 30fps (704 x 576, 320 x 240, 176 x 120) Infrared: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)

Connexions

Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Entrée/sortie d'alarme:	1/1
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Interface série:	1x RS-485

Funciones inteligentes

Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Action sur événement:	Enregistrement: carte SD pré-événement, post-événement et / ou réseau. Téléchargement d'images: FTP, HTTP et NAS. Déclencher la notification par e-mail: HTTP, ISAPI. Alarme audio, alarme de lumière blanche, sortie d'alarme et notification à C-WERK VMS. Les événements dépendent des paramètres de planification.

Approbations

Normes:	CE, FCC, RoHS
Indice de protection:	IP66
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Environnement

Température d'utilisation:	10 ° C ~ + 35 ° C (intérieur et sans vent)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Référence: GD-TI-AP1603V

CODE EAN: 4260573062652

Caméras | Imagerie thermique | Dôme Fixe

GRUNDIG

Électrique

Protection contre les surtensions:	Protection contre la foudre TVS 6000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 6 W

Mécanique

Dimensions:	138,3 x 138,3 x 123,1 mm (5,45" x 5,45" x 4,85")
Poids:	955 g (2,11 lb)

Accessoires:



GD-HW-BPBB0550G

Référence: GD-TI-AP1603V

CODE EAN: 4260573062652

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

11.08.2021 | Les données peuvent être modifiées sans préavis |

Page 4/4