



Categoría: Bullet - Imágenes Térmicas - Cámara

Número de artículo: GD-TI-AP1606T

EAN CODE: 4260573062638

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Características

- Transmisión dual con 1 canal de infrarrojos y 1 canal óptico
- La cámara térmica para la medición sin contacto de la temperatura corporal es capaz de medir la temperatura facial con alta precisión en tiempo real. Es capaz de descubrir y rastrear personas con mayor temperatura corporal entre el público abarrotado (máx
- Imagen en imagen: imagen parcial del canal infrarrojo en la imagen completa del canal óptico
- Comunicación de audio y entrada / salida de alarma
- H.265 / H.265+, H.264 / H.264 + y modos de compresión MJPEG

Especificación GD-TI-AP1606T

Módulo térmico

Sensor térmico:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Resolución:	160 x 120
IFOV:	2,74 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Banda de ondas de respuesta:	8 µm to 14 µm
Detector de tono:	17 µm
Distancia focal (IR):	6,2 mm
Ángulo de visión (IR):	25° x 18,7° (HxV)
MOD (Distancia mínima del objeto):	0,6 m

Cámara

Sensor de imagen:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	2688 x 1520
Sensibilidad de color:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Velocidad de obturación:	1 ~ 1 / 100.000 s

Ópticas

Longitud focal de la lente:	8 mm
Campo de visión:	39,4° ~ 22,1° (H x V)

Iluminador

Max. distancia IR:	40 m
--------------------	------

Vídeo

Amplio margen dinámico:	120 dB
Interruptor día / noche:	Color, BW, Auto

Audio

Compresión de audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
----------------------	---

General


Seguimiento dinámico de rostros:	77/5000 Hasta 30 personas simultáneamente, se recomiendan 15, dependiendo de las condiciones locales.
Opción de medición:	Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 21 reglas (10 puntos, 10 regiones y 1 línea)
Altura de montaje:	1,5m trípode, 3m montaje en el techo
Rango de temperatura del objeto:	+30°C to +45°C
Exactitud:	±0,5° (±0,3° con black body)

Velocidad de fotogramas


1. Transmitir:	Térmica: 25 ips (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Óptico: 50 Hz: 25 ips (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 ips (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
2. Transmitir:	Térmica: 25 ips (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240) Óptico: 50 Hz: 25 ips (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60 Hz: 30 ips (704 x 480, 352 x 240, 176 x 120)

Red	
Compresión de Vídeo:	H.264, H.265, MJPEG
Memoria SD:	admite hasta 128 GB de capacidad de micro SD , SDHC, memoria SDXC
Software de cliente:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Navegador Web:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP / HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación WSSE y digest para ONVIF, RTP / RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con conjuntos de cifrado actualizados Incluyendo cifrado AES 256., Protección de retardo de fuerza bruta, Firmware firmado, Arranque seguro mediante verificación de software
Conexiones	
Salidas de video:	1 canal Vídeo compuesto, 1Vpp (BNC) y 1 salida test monitor
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entrada / salida de alarma:	2/2
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)
Interfaces en serie:	1x RS-485
Funciones inteligentes	
Origen del Evento:	manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, HDD lleno, error de HDD, inicio de sesión ilegal, detección de movimiento
Acción de evento:	Grabación: tarjeta de memoria previa al evento, posterior al evento y / o almacenamiento en red. Carga de imágenes: FTP, HTTP y NAS. Activar notificación por correo electrónico: HTTP, ISAPI. Alarma de audio, alarma de luz blanca, salida de alarma y notifi
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP66 (IEC 60529-2013)
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	10° C ~ + 35 ° C (indoor y sin viento)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía:	Max. 8 W
Mecánico	
Dimensiones:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Peso:	1740 g (3.8 lb.)


Accesorios



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01