Termal görüntüleme Kamera

GD-TI-AP1606T

Kategoriler: Bullet - Termal görüntüleme - Kamera

Ürün Kodu:: GD-TI-AP1606T

EAN CODE: 4260573062638

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Özellikler

- 1 kızılötesi kanal ve 1 optik kanal ile Çift Akış
- Termal kamera ölçümü için IR termometre, yüz sıcaklığını gerçek zamanlı olarak yüksek bir doğrulukta ölçebilir. Kalabalık kamusal alan arasında daha yüksek vücut ısısına sahip insanları keşfetme ve izleme yeteneğine sahiptir (aynı anda en fazla 30 kişi), muayene ve karantina için gümrük, havaalanı, okul ve hastane gibi yerlerde yaygın olarak kullanılabilir.
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları

Teknik veriler GD-TI-AP1606T

Kızılötesi Modülü	
Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	160 x 120
IFOV:	2,74 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	6,2 mm
Görüş Açısı:	25° x 18,7° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	0,6 m
Kamera	
Görüntü sensörü:	1/2.7” progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	8 mm
Görüş alanı:	39,4° ~ 22,1° (H x V)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	40 m
Video	
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Genellikle	
Dinamik Yüz İzleme:	Yerel koşullara bağlı olarak aynı anda 30 kişiye kadar, 15 kişi önerilir
Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Montaj yüksekliği:	1,5m tripod, 3m tavan montalama
Nesne Sıcaklık Aralığı:	+30°C to +45°C
Doğruluk:	±0,5° (±0,3° ile black body)
Çerçeve Oranı	
1. Akış:	Termal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	Termal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) Optik: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120)
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	128 GB kapasiteli micro SD, SDHC, SDXC hafıza desteklemektedir.

Ağ	
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, güncellenmiş şifre ile TLS 1.2 AES 256 şifreleme içeren süitler., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
Akıllı İşlevler	
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Sesli alarm, beyaz ışıklı alarm, alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	10 ° C ~ + 35 ° C (iç mekan ve rüzgarsız)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 8 W
Mekanik	
Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	1740 g (3.8 lb.)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01