

## GD-TI-AT1806H

Портативная тепловая IP-камера для бесконтактного измерения температуры

- Разрешение 160 x 120 (инфракрасное) и разрешение 8 Мп (оптическое / изображение)
- Поддержка просмотра в реальном времени на ПК, мобильном устройстве или внешнем мониторе
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 640 x 480 и сенсорным дисплеем
- Картинка в картинке - частичное изображение инфракрасного канала на полном изображении оптического канала



### PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

## Спецификация GD-TI-AT1806H

### Инфракрасный модуль

MRAD:	
Инфракрасный датчик:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Цветовая температура:	Черный горячий, Белый горячий, Красный горячий, Радуга, Железный лук, Фьюжн, Дождь
разрешение:	160 x 120
Диапазон частот отклика:	8 $\mu\text{m}$ to 14 $\mu\text{m}$
Фокусное расстояние объектива:	6,2 мм
Точность предустановок:	F 1.1

Код товара: GD-TI-AT1806H

Код EAN: 4260573062614

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

# Камеры | Тепловизионная | портативный

FOR A GOOD REASON  
**GRUNDIG**

<b>Инфракрасный модуль</b>	
MOD (минимальное расстояние до объекта):	> 1 м (Рекомендуемое расстояние измерения от 1,5 до 3 м)
Детекторная сетка:	17 $\mu$ m
<b>Камера</b>	
Разрешение видео:	640 x 480
<b>Объективы</b>	
поле зрения:	25° ~ 18.7°
Цифровой зум:	Тепловой: 1x, 2x, 4x
Фокусировка:	Вручную
<b>Видео</b>	
Разрешение:	регулируемый: 2 MP, 5 MP, 8 MP
<b>Программное обеспечение</b>	
Беспроводная сеть:	поддержанный
:	поддержанный
Монитор:	3,5 "LCD (640x480 пикселей) сенсорный дисплей
Вместимость склада:	16 G, встроенный модуль памяти
Тип измерений:	Правила: Макс. Температура, Мин. Температура, Центральная температура, Пользовательская точка / Линия / Область Термография
точность:	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Диапазон температур объекта:	+30°C to +45°C
<b>Интерфейсы ввода / вывода</b>	
Физический интерфейс:	Тип C-интерфейс
<b>Сертификаты</b>	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP 54
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура:	+15 °C ~ + 35 °C
<b>Питание</b>	
Аккумулятор:	Литий-ионный аккумулятор (разборный и перезаряжаемый)
Источник питания:	5 В пост. Тока
Мощность:	До 4,5 Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Габаритные размеры:	244 x 100 x 104 mm
Масса:	с батареями 653 г (1,44 фунта), без батарей 511 г (1,13 фунта)

Код товара: GD-TI-AT1806H

Код EAN: 4260573062614

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.04.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 2 из 2