

GD-TI-AT1806H

Temassız sıcaklık ölçümü için taşınabilir termal IP kamera



- 160 x 120 çözünürlük (termal) ve 8MP çözünürlük (optik / resim)
- PC, mobil cihaz veya harici monitörde canlı görüntü desteği
- 640 x 480 çözünürlüklü 3,5 inç LCD Ekran ve dokunmatik ekran
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü

PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Teknik veriler GD-TI-AT1806H

Kızılötesi Modülü

MRAD:	empty
Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Renk Sıcaklığı:	Siyah sıcak, beyaz sıcak, kırmızı sıcak, gökkuşağı, Ironbow, füzyon, yağmur
:	160 x 120
Yanıt Dalgası:	8 μ m to 14 μ m
Lens odak uzaklığı:	6,2 mm
:	F 1.1
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	> 1 m (Önerilen ölçüm mesafesi 1,5 ila 3 m)
Dedektör Aralığı:	17 μ m

Ürün Kodu: GD-TI-AT1806H

EAN CODE: 4260573062614

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Kameralar | Termal görüntüleme | Handheld

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Kamera	
Video Çözünürlüğü:	640 x 480
Lensler	
Görüş alanı:	25° ~ 18.7°
Dijital Zoom:	Termal: 1x, 2x, 4x
Odak Ayarı:	
Video	
çözüm:	Ayarlanabilir: 2 MP, 5 MP, 8 MP
Genellikle	
Kablosuz LAN:	destekli
:	destekli
:	3,5 " LCD (640x480pixels) touch Display
Depolama kapasitesi:	16 G, dahili bellek modülü
Ölçüm seçeneği:	Kurallar: Maks. Sıcaklık, Min. Sıcaklık, Merkez Sıcaklığı, Özel Nokta / Hat / Alan Termografisi
Doğruluk:	±0,5°C
Nesne Sıcaklık Aralığı:	+30°C to +45°C
Bağlantıları	
Fiziksel Arayüz:	C Tipi Arayüz
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP 54
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	+15 °C ~ + 35 °C
Elektriksel	
:	Li-ion PİL (sökülebilir ve şarj edilebilir)
Besleme voltajı:	5 VDC
Güç tüketimi:	Max. 4.5 W
Mekanik	
Ölçütleri:	244 x 100 x 104 mm (9,6 x 3,9 x4,1 inch)
Ağırlık:	Piller ile 653g (1.44 lb), Piller olmadan 511 g (1.1 3 lb)

Ürün Kodu: GD-TI-AT1806H

EAN CODE: 4260573062614

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.04.2020 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 2/2