


## GD-TI-AT2510T

Cámara IP térmica, 7 mm



- Comunicación de audio y entrada / salida de alarma
- Certificación IP66
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V



### PREMIUM

- Línea de productos PREMIUM: para soluciones integrales con características especiales y únicas

Número de artículo: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

## Especificación GD-TI-AT2510T

### Módulo térmico

Sensor térmico:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Resolución:	384 x 288
IVOF:	2.62 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Banda de ondas de respuesta:	8 µm to 14 µm
Detector de tono:	17 µm
Distancia focal (IR):	6.5 mm
Ángulo de visión (IR):	60° x 44.1° (HxV)
MOD (Distancia mínima del objeto):	0,6 m

### General

Opción de medición:	Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 21 reglas (10 puntos, 10 regiones y 1 línea)
Rango de temperatura del objeto:	- 20°C to 550°C
Rango DRI:	Rango de detección, vehículos 1,4 m x 4,0 m: 631 m Rango de detección, personas 1,8 m x 0,5 m: 206 m Rango de reconocimiento, vehículos 1,4 m x 4,0 m: 158 m Rango de reconocimiento, personas 1,8 m x 0,5 m: 51 m Rango de identificación, vehículos 1,4 m x 4,0 m: 79 m Rango de identificación, personas 1,8 m x 0,5 m: 26 m
Inteligente rango de función:	Rango VCA, vehículos 1,4 m x 4,0 m: 134 m Rango VCA, personas 1,8 m x 0,5 m: 48 m Medición de temperatura, objeto 2 x 2 m: 164 m Medición de temperatura, objeto 1 x 1 m: 83 Detección de incendios, Objeto 2 x 2 m: 412 m Detección de incendios, Objeto 1 x 1 m: 206 m

### Red

Compresión de Vídeo:	H.264, H.265, MJPEG
Perfil de código H.264:	Perfil de línea base / Perfil principal / Perfil alto
Tasa de bits:	256 Kbps to 16 Mbps
Memoria SD:	Ranura para tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (hasta 256G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP

Número de artículo: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

<b>Red</b>	
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP / HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, dirección IP Autenticación de filtro, WSSE y digest para ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256., Protección de retardo de fuerza bruta, Firmware firmado, Arranque seguro mediante verificación de software
<b>Conexiones</b>	
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)
Entrada / salida de alarma:	2/2
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
<b>Funciones inteligentes</b>	
Origen del Evento:	manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, HDD lleno, error de HDD, inicio de sesión ilegal, detección de movimiento
<b>Aprobaciones</b>	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Clasificación de protección:	IP66 (IEC 60529-2013)
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
<b>Eléctrico</b>	
Voltaje de suministro:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía:	Max. 5 W
<b>Mecánico</b>	
Dimensiones:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Peso:	1780 g (3,9 lb)

## Accesorios:



GD-BR-AMC03

Número de artículo: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

Número de artículo: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Datos sujetos a cambios sin previo aviso |

Página 4 de 4