GD-TI-AT2510T

Termal IP kamera

- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- IP66 Sertifikalı
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

Teknik veriler GD-TI-AT2510T

Kızılötesi Modülü	
Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	384 x 288
IVOF:	2.62 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	6.5 mm
Görüş Açısı:	60° x 44.1° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	0,6 m
Genellikle	
Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 550°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 631 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 206 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 158 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 51 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 79 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 26 m
Akıllı Fonksiyon Aralığı:	VCA Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 134 m VCA Menzili, İnsan 1,8 m x 0,5 m: 48 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 2 x 2 m: 164 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 1 x 1 m: 83 m Yangın Algılama, Nesne 2 x 2 m: 412 m Yangın Algılama, Nesne 1 x 1 m: 206 m
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	256 Kbps to 16 Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adresi ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için filtre, WSSE ve özet kimlik doğrulama, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Bağlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Ürün Kodu: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546

Bağlantıları	
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Akıllı İşlevler	
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 5 W
Mekanik	
Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	1780 g (3,9 lb)

Aksesuarlar:

GD-BR-AMC03

Ürün Kodu: GD-TI-AT2510T

EAN CODE: 4260573062546