



Kategorie: Kompaktní - Termální zobrazení - Kamera

Číslo položky: GD-TI-AT2610T

EAN kód: 4260573064977

PREMIUM

Produktová řada PREMIUM nabízí všestranná řešení s jedinečnými a jedinečnými vlastnostmi.

Zvýraznění

Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.

Funkce

- Slot pro paměťovou kartu SD / SDHC / SDXC pro záznam alarmů a plánovaný záznam
- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- Certifikace IP 66
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-TI-AT2610T

Modul IR přísvitu	
Infračervený senzor:	Pole nechlazené ohniskové roviny oxidu vanadového
Řešení:	384 x 288
IFOV:	1,24 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Reakce Waveband:	8 µm až 14 µm
Rozteč detektoru:	12 µm
Ohnisková délka (IR):	9,7 mm
Úhel záběru (IR):	26° x 20° (HxV)
MOD (min. vzdálenost objektu):	1,2 m
Obecné	
Možnost měření:	Podpora 3 typů pravidel měření teploty, 21 pravidel (10 bodů, 10 regionů a 1 řádek)
Rozsah teplot objektu:	- 20°C to 150°C
Přesnost:	± 8°C
Rozsah DRI:	Detekční dosah, vozidla 1,4 m x 4,0 m: 902 m Rozsah detekce, lidé 1,8 m x 0,5 m: 294 m Dosah rozpoznávání, Vehilces 1,4 m x 4,0 m: 225 m Dosah rozpoznávání, lidé 1,8 m x 0,5 m: 74 m Identifikační dosah, vozidla 1,4 m x 4,0 m: 113 m Rozsah identifikace, lidé 1,8 m x 0,5 m: 37 m
Rozsah inteligentních funkcí:	Dosah VCA, vozidla 1,4 m x 4,0 m: 200 m Rozsah VCA, Hu mans 1,8 m x 0,5 m: 71 m Měření teploty, objekt 2 x 2 m: 234 m Měření teploty, objekt 1 x 1 m: 118 m
Síť	
Video komprese:	H.264, H.265, MJPEG
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Klientský software:	Prohlížeč C-WERK, SCMS, aplikace pro iOS, aplikace pro Android (SCMS)
Webový prohlížeč:	Živý náhled vyžaduje plug-in: Internet Explorer 11 Živé zobrazení a služba bez plug-inu: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Snímková frekvence:	Hlavní Stream 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288) Sub Stream 25 fps (704 x 576, 640 x 512, 352 x 288) 3. Stream 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, adresa IP Filtrování, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Rozhraní pro připojení	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstup / výstup alarmu:	2, 2
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)

GD-TI-AT2610T

Rozhraní pro připojení

Sériové rozhraní: 1x RS-485

Inteligentní funkce

Detekce narušení: Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti

Křížení čar: Protínat předdefinovanou virtuální čáru

Vstup do regionu: Zadání předem definované virtuální oblasti z vnějšího místa

Opuštění oblasti: Ukončení z předdefinované virtuální oblasti

Zdroj události: Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresa, plný HDD, chyba HDD, nelegální přihlášení, detekce pohybu

Akce po události: Odeslat e-mail, spustit výstup alarmu, upozornit sledování C-WERK, nahrát na FTP/NAS, spustit nahrávání SD karty a/nebo zachytit snímek.

Certifikace

Stupeň ochrany: IP66 (IEC 60529-2013)

Certifikace: Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Standardy: ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Přepětová ochrana: TVS 6000V Ochrana proti blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí

Napájecí napětí: 12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)

Spotřeba energie: Max. 5.5 W

Mechanické údaje

Rozměry: 358 × 114 × 115 mm

Hmotnost: 1780 g (3,9 lb)

Príslušenství

GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Záruka

Všechny fotoaparáty v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.