Тепловизионная Камера

# GD-TI-AT2610T

Категория: Цилиндрические - Тепловизионная - Камера

Код товара: GD-TI-AT2610T

Код EAN:: 4260573064977

**PREMIUM**

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

## Основные моменты

### Классификация объектов

Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

## Функции

- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Сертификат IP 66
- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям

GRUNDIG

## Спецификация GD-TI-AT2610T

| | |
|---|---|
| **Инфракрасный модуль** | |
| Инфракрасный датчик: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array |
| Разрешение: | 384 x 288 |
| IFOV: | 1,24 mrad |
| NETD: | < 35 мк (@25° C, F=1.0) |
| Диапазон частот отклика: | 8 µm to 14 µm |
| Детекторная сетка: | 12 µm |
| Фокусное расстояние объектива: | 9,7 мм |
| Угол обзора: | 26° x 20° (HxV) |
| MOD (минимальное расстояние до объекта): | 1,2 м |
| **Программное обеспечение** | |
| Тип измерений: | Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия) |
| Диапазон температур объекта: | От –20 до +150 °C |
| точность: | ± 8°C |
| DRI диапазон: | Дальность обнаружения, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 902 м<br>Дальность обнаружения, люди 1,8 м x 0,5 м: 294 м<br>Дальность распознавания, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 225 м<br>Дальность распознавания, люди 1,8 м x 0,5 м: 74 м<br>Дальность идентификации, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 113 м<br>Дальность идентификации, люди 1,8 м x 0,5 м: 37 м |
| Интеллектуальный диапазон функций: | Диапазон VCA, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 200 м<br>Диапазон VCA, размеры 1,8 x 0,5 м: 71 м<br>Измерение температуры, объект 2 x 2 м: 234 м<br>Измерение температуры, объект 1 x 1 м: 118 м |
| Аксессуары в комплекте: | Распределительная коробка |
| **Частота кадров** | |
| 1. Стрим: | 50 Гц: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)/ 25 кадров в секунду |
| 2. Стрим: | 50 Гц: 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288 / 25 кадров в секунду |
| 3. Стрим: | 50 Гц: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)/ 25 кадров в секунду |
| **Сеть** | |
| Видеокомпрессия: | H.264, H.265, mJPEG |
| Хранилище: | Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) |
| Клиентский софт: | C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS) |
| Веб браузер: | Требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: Internet Explorer 11<br>Просмотр и обслуживание в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, mozilla Firefox 52+ |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP |

| | |
|---|---|
| **Сеть** | |
| Кибер-безопасности: | 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, IP-адрес Фильтр, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы задержки, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения |
| **Интерфейсы ввода / вывода** | |
| Аудио вход/выход: | 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход |
| Тревожный вход/выход: | 2/2 |
| Сетевые интерфейсы: | 1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45) |
| Интерфейсы: | 1 RS-485 |
| **Интеллектуальные функции** | |
| Детекция вторжения: | Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне |
| Лересечения линии: | Пересечение заданной виртуальной линии |
| Детектор входа в зону: | Вход в выделенную виртуальную зону |
| Детектор выходы из зоны: | Выход из выделенной виртуальной зоны |
| Типы событий: | Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения |
| Действие по событию: | Отправка электронной почты, запуск выхода тревоги, уведомление C-WERK наблюдения, загрузка на FTP / NAS, запуск записи на SD-карту и / или захват изображения. |
| **Сертификаты** | |
| Степень защиты: | IP66 (IEC 60529-2013) |
| Соответствие стандартам: | CE, EAC, FCC, RoHS |
| Поддержка стандартов: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| **Условия эксплуатации** | |
| Рабочая температура: | От –40 до +65 °C |
| Влажность: | Не более 95%, без конденсата |
| **Питание** | |
| Защита от перенапряжения: | Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В |
| Источник питания: | 12 В DC / 24 В AC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Мощность: | До 5,5 Вт |
| **Механические характеристики** | |
| Габаритные размеры: | 358 × 114 × 115 мм |
| Масса: | 1780 г |

## Аксессуары

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER

GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01

GD-BR-AML01AC

## Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.