Câmara IP térmica

GD-TI-AT2615T

IP67

Tipo: Bullet - Imagem térmica - Câmara
Código do artigo: GD-TI-AT2615T
CÓDIGO EAN: 4260573065127

PREMIUM

A linha de produtos PREMIUM oferece soluções versáteis com recursos exclusivos e incomparáveis.

Destaques

Classificação de objetos

Esta tecnologia emprega um algoritmo de deep learning altamente avançado que pode discernir se o alarme foi acionado por um humano, um veículo ou algum outro objeto.

Características

- Ranhura para cartão de memória SD/SDHC/SDXC para gravação de imagens de alarme e programação
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- Comunicação áudio e entrada/saída de alarme
- Suporte para alimentação dupla PoE/DC12V

Especificações GD-TI-AT2615T

Módulo térmico	
Sensor térmico:	Matriz de plano focal não arrefecida de óxido de vanádio
Resolução (térmica):	384 x 288
IFOV:	0,80 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Banda de onda de resposta:	8 µm a 14 µm
Passo do detetor:	12 µm
Distância focal (IR):	15 mm
Ângulo de visualização (IR):	17° x 13° (HxV)
MOD (Distância mínima do objeto):	2.5 m
Geral	
Opção de medição:	Suporta 3 tipos de regras de medição de temperatura, 21 regras (10 pontos, 10 regiões e 1 linha)
Intervalo de temperatura do objecto:	- 20°C a 150°C
Exatidão:	± 8°C
Gama DRI:	Alcance de deteção, veículos 1,4 m x 4,0 m: 1353 mAlcance de deteção, humanos 1,8 m x 0,5 m: 441 mAlcance de reconhecimento, veículos 1,4 m x 4,0 m: 338 mAlcance de reconhecimento, humanos 1,8 m x 0,5 m: 110 mAlcance de identificação, veículos 1,4 m x 4,0 m: 169 mAlcance de identificação, humanos 1,8 m x 0,5 m: 55 m
Gama de funções inteligentes:	Gama VCA, Veículos 1,4 m x 4,0 m: 309 mAlcance do VCA, Humanos 1,8 m x 0,5 m: 110 mMedição de temperatura, objeto 2 x 2 m: 351 mMedição de temperatura, objeto 1 x 1 m: 177 m
Acessórios incluídos:	Caixa de derivação
Taxa de quadros	
Fluxo principal:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)
Sub-Fluxo:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)
3º Fluxo:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)
Rede	
Compressão de vídeo:	H.264, H.265, MJPEG
Memória SD:	Ranhura para cartões Micro SD/SDHC/SDXC com ANR (até 256G), NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS)
Software cliente:	C-WERK Viewer, SCMS, aplicação IOS, aplicação Android (SCMS)
Navegador Web:	Necessário plug-in para visualização em direto: Internet Explorer 11Visualização em direto e serviço sem plug-in: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Protocolo de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, SRTP, SFTP, SSL
Cibersegurança:	3 níveis de gestão de utilizadores: administrador, operador, utilizador, encriptação AES para proteção da palavra-passe, palavra-passe complicada, autenticação de início de sessão HTTPS (SSL), autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-MD5), marca de água, filtro de endereços IP, autenticação WSSE e digest para ONVIF, SNMP V2 , SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 com conjuntos de cifras actualizados, incluindo encriptação AES 256. Proteção contra atrasos por força bruta, firmware assinado, arranque seguro por verificação de software
Interface de E/S	
Entrada/Saída de áudio:	Entrada de áudio de 1 canal e saída de áudio de 1 canal

Interface de E/S	
Entrada/Saída de alarme:	2, 2
Interface de rede:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Interface(s) de série:	1x RS-485
Funções Inteligentes	
Deteção de intrusões:	Entrar e vaguear numa região virtual pré-definida
Cruzamento de linhas:	Atravessar uma linha virtual predefinida
Entrada da região:	Entrar numa região virtual pré-definida a partir do exterior
Região Saída:	Sair de uma região virtual pré-definida
Fonte do evento:	Violação de vídeo, rede desligada, endereço IP em conflito, disco rígido cheio, erro no disco rígido, início de sessão ilegal, deteção de movimento
Ação do evento:	Enviar e-mail, acionar a saída de alarme, notificar o C-WERK de vigilância, carregar para FTP/NAS, acionar a gravação em cartão SD e/ou a captura de imagens.
Aprovações	
Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
Padrão:	ONVIF (Perfil S, Perfil G), SDK/API
Ambiental	
Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Humidade:	Menos de 95%, sem condensação
Elétrico	
Proteção contra sobretensões:	Proteção contra raios, proteção contra sobretensões e proteção contra transientes de tensão TVS 6000V
Tensão de alimentação:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energia:	Máx. 5.5 W
Mecânico	
Dimensões:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 polegadas)
Peso:	1780 g (3,9 lb)

Acessórios

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01

GD-BR-AML01AC

Garantia

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.