



Категория: Цилиндрические - Термокамера - Камера

Код товара: GD-TI-AT2615T

Код EAN:: 4260573065127

PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

Основные моменты

Классификация объектов



Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

Функции

- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Двойное питание 12 В DC / PoE

Спецификация GD-TI-AT2615T

Инфракрасный модуль

Инфракрасный датчик:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Разрешение:	384 x 288
IFOV:	0,80 мрад
NETD:	< 35 мк (@25° C, F=1.0)
Диапазон частот отклика:	8 μ m to 14 μ m
Детекторная сетка:	12 μ m
Фокусное расстояние объектива:	15 мм
Угол обзора:	17° x 13° (HxV)
MOD (минимальное расстояние до объекта):	2,5 м

Программное обеспечение

Тип измерений:	Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия)
Диапазон температур объекта:	От -20 до +150 °C
точность:	± 8°C
DRI диапазон:	Дальность обнаружения, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 1353 м Дальность обнаружения, люди 1,8 м x 0,5 м: 441 м Дальность распознавания, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 338 м Дальность распознавания, люди 1,8 м x 0,5 м: 110 м Дальность идентификации, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 169 м Дальность идентификации, люди 1,8 м x 0,5 м: 55 м
Интеллектуальный диапазон функций:	Диапазон VCA, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 309 м Диапазон VCA, человек 1,8 м x 0,5 м: 110 м Измерение температуры, объект 2 x 2 м: 351 м Измерение температуры, объект 1 x 1 м: 177 м
Аксессуары в комплекте:	Распределительная коробка

Частота кадров

1. Стим:	50 Гц: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)/ 25 кадров в секунду
2. Стим:	50 Гц: 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288 / 25 кадров в секунду
3. Стим:	50 Гц: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)/ 25 кадров в секунду

Сеть

Видеокомпрессия:	H.264, H.265, MJPEG
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Клиентский софт:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Веб браузер:	Требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: Internet Explorer 11 Просмотр и обслуживание в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, mozilla Firefox 52+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, SRTP, SFTP, SSL

Сеть

Кибер-безопасности:

3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, IP-адрес Фильтр, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы задержки, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения

Интерфейсы ввода / вывода

Аудио вход/выход:

1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Тревожный вход/выход:

2/2

Сетевые интерфейсы:

1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)

Интерфейсы:

1 RS-485

Интеллектуальные функции

Детекция вторжения:

Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне

Пересечения линии:

Пересечение заданной виртуальной линии

Детектор входа в зону:

Вход в выделенную виртуальную зону

Детектор выходы из зоны:

Выход из выделенной виртуальной зоны

Типы событий:

Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения

Действие по событию:

Отправка электронной почты, запуск выхода тревоги, уведомление C-WERK наблюдения, загрузка на FTP / NAS, запуск записи на SD-карту и / или захват изображения.

Сертификаты

Степень защиты:

IP67 (IEC 60529-2013)

Соответствие стандартам:

CE, EAC, FCC, RoHS

Поддержка стандартов:

ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:

От -40 до +65 °C

Влажность:

Не более 95%, без конденсата

Питание

Защита от перенапряжения:

Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В

Источник питания:

12 В DC / PoE (802.3af)

Мощность:

До 5,5 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры:

358 × 114 × 115 мм

Масса:

1780 г

Аксессуары



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.