



Typ: Bullet - Wärmebild - Kamera

Artikelnummer: GD-TI-AT3119T

EAN CODE: 4260573065547

PREMIUM

Die PREMIUM-Produktlinie bietet vielseitige Lösungen mit einzigartigen und unvergleichlichen Funktionen.

Highlights

Objektklassifizierung



Diese Technologie nutzt einen hochentwickelten Deep-Learning-Algorithmus, der erkennen kann, ob der Alarm durch einen Menschen, ein Fahrzeug oder ein anderes Objekt ausgelöst wurde.

Merkmale

- Temperatur-Alarm für den Brandschutz- & Branderkennungsalgorithmus
- Dual Streaming mit 1 Infrarotkanal und 1 optischen Kanal

Technische Daten GD-TI-AT3119T

Wärmebild Modul

Infrarotsensor:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Auflösung:	640 x 512
IFOV:	0,63 mrad
NETD:	45 mk (@25 + 45°C, F1.0)
Spektralbereich:	7 µm to 14 µm
Detektor Raster:	12 µm
Objektivbrennweite (IR):	19 mm
Blickwinkel:	22,9° x 18,5° (HxV)

Kamera

Bildaufnahmeelement:	1/2,8" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe):	0.001 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0,0001 Lux @ F1.2 (AGC ON)

Objektiv

Objektivbrennweite:	8 mm
Bildwinkel:	36° ~ 20° (H x V)

Video

Tag- /Nacht- Umschaltung:	Farbe, S&W, automatisch
---------------------------	-------------------------

Allgemein

DRI-Bereich:	Erfassungsbereich (1,8 m x 0,5 m): 600 m Erkennungsbereich (1,8 m x 0,5 m): 200 m Erkennungsbereich (2,3 m x 2,3 m): 1200 m Erkennungsbereich (2,3 m x 2,3 m): 500 m
Zubehör enthalten:	Wandhalterung

Netzwerk

Videokompression:	H.264
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC von 32 bis zu 256 GB
Bildrate:	Main Stream: Thermisch: 25 fps (640 x 512) Optisch: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Netzwerkprotokoll:	IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, IEEE 802. IX etc

Anschlüsse

Netzwerkanschlüsse:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
---------------------	--

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden.
Einbruchserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Linienquerung:	Überschreiten einer vordefinierten Linie

Standards

Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013), Korrosionsschutz, Salznebelsschutz
Normen:	CE, RoHS Compliant
Standard:	ONVIF (Profile S)

Umgebung

Betriebstemperatur:	-35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Überspannungsschutz:	TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen
Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 15 W

Mechanisch

Abmessungen:	262 x 140 x 103 mm (10.3 x 5.5 x 4.1 inch)
--------------	--

Zubehör

GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.