



Kategoriler: Bullet - Termal görüntüleme - Kamera

Ürün Kodu:: GD-TI-AT3607T

EAN CODE: 4260573064182

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Özellikler

- Yangın önleme ve yangın algılama algoritması için sıcaklık istisnası alarmı
- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çevre koruması: Yaprak, ışık, hayvan vb. Kaynaklı istenmeyen alarmları filtrelemek.
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

GD-TI-AT3607T

Teknik veriler GD-TI-AT3607T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	640 x 512
IFOV:	2.62 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	6.5 mm
Görüş Açısı:	88,5° x 73,2° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	0,6 m

Genellikle

Yangın Algılama:	Dinamik yangın algılama, algılanabilen 10 yangın noktasına kadar
Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 150°C
Doğruluk:	± 8°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 631 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 206 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 158 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 51 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 79 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 26 m
Akıllı Fonksiyon Aralığı:	VCA Aralığı, Araçlar 1,4 m x 4,0 m: 134 m VCA Aralığı, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 48 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 2 x 2 m: 164 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 1 x 1 m: 83 m Yangın Algılama, Nesne 1 x 1 m: 206 m
Aksesuarları dahildir:	Bağlantı kutusu

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)
3. Akış:	50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32 ve 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: Internet Explorer 11 Eklentisiz canlı görüntü ve hizmet: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP, PPPoE, SNMP


GD-TI-AT3607T

Ağ	
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adresi ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için filtre, WSSE ve özet kimlik doğrulama, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), (lens camı hariç)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 5 W
Mekanik	
Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	1780 g (3,9 lb)

Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.