



Тип: Кульові - Тепловізійні прилади - Камера
Код товару: GD-TI-AT3625T
Код EAN: 4260573064199

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.

Основні переваги

Класифікація об'єктів



Ця технологія використовує надзвичайно просунутий алгоритм глибокого навчання, який може розпізнати, чи спрацювала сигналізація через людину, транспортний засіб чи якийсь інший об'єкт.

- Слот для карт пам'яті SD/SDHC/SDXC для запису зображень за сигналом тривоги та за розкладом
- Сертифікація IP 66
- Підтримка подвійного живлення PoE/DC12V
- Аудіозв'язок та вхід/вихід сигналів тривоги
- 3-осьовий стабілізатор для кріплення на стіну та стелю

Технічні характеристики

Тепловізійний модуль

Тепловий датчик:	Неохолоджуваний матричний датчик з фокальною площиною на основі оксиду ванадію
Роздільна здатність (теплова):	640 × 512
IFOV:	0,68 мрад
NETD:	< 35 мк (при 25 °C, F=1,0)
Діапазон частот:	від 8 мкм до 14 мкм
Крок розміщення датчиків:	17 мкм
Фокусна відстань (ІЧ):	25 мм
Кут огляду (ІЧ):	22,9° × 18,5° (по горизонталі × по вертикалі)
MOD (мінімальна відстань до об'єкта):	13 м

Загальні

Параметри вимірювання:	Підтримка 3 типів правил вимірювання температури, 21 правило (10 точок, 10 зон та 1 лінія)
Діапазон температур об'єкта:	- від 20 °C до 150 °C
Точність:	± 8 °C
Діапазон DRI:	Дальність виявлення транспортних засобів розміром 1,4 м × 4,0 м: 2255 м Дальність виявлення людей розміром 1,8 м × 0,5 м: 735 м Дальність розпізнавання транспортних засобів розміром 1,4 м × 4,0 м: 564 м Дальність розпізнавання людей розміром 1,8 м × 0,5 м: 184 м
Діапазон роботи функції Smart:	Діапазон VCA, транспортні засоби 1,4 м × 4,0 м: 515 м Діапазон VCA, люди 1,8 м × 0,5 м: 184 м Вимірювання температури, об'єкт 2 × 2 м: 585 м Вимірювання температури, об'єкт 1 × 1 м: 295 м
Акcesуари в комплекті:	Розподільна коробка

Частота кадрів

Основний потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)
Додатковий потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)
3-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 352 × 288)

Мережа

Кількість клієнтів:	До 32, 20 одночасно
Стиснення відео:	H.264, H.265, MJPEG
Картка пам'яті SD:	Слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC з ANR (до 256 Гб), NAS (підтримка NFS, SMB/CIFS)
Клієнтське програмне забезпечення:	C-WERK Viewer, SCMS, додаток для iOS, додаток для Android (SCMS)
Веб-браузер:	Для перегляду в режимі реального часу з плагіном: Internet Explorer 11 Для перегляду в режимі реального часу та обслуговування без плагіна: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Мережевий протокол:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач; шифрування AES для захисту паролем; складний пароль; аутентифікація при вході через HTTPS (SSL); базова та дайджест-аутентифікація для HTTP/HTTPS; аутентифікація 802.1X (EAP-MD5); водія

Інтерфейс вводу-виводу

Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Вхід/вихід сигналу тривоги:	2 входи сигналізації, 2 виходи сигналізації
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Інтерфейс вводу-виводу

Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	1x RS-485
-------------------------------------	-----------

Інтелектуальні функції

Виявлення пожежі:	Динамічне виявлення пожежі, можливість виявлення до 10 точок загоряння
Виявлення вторгнення:	Вхід та перебування у заздалегідь визначеній віртуальній зоні
Перетин лінії:	Перетин заздалегідь визначеної віртуальної лінії
Вхід у зону:	Вхід у заздалегідь визначену віртуальну зону ззовні
Вихід з зони:	Вихід із заздалегідь визначеної віртуальної зони
Джерело події:	Втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, переповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, несанкціонований вхід, виявлення руху
Дія події:	Надсилання електронної пошти, активація виходу сигналу тривоги, сповіщення системи спостереження C-WERK, завантаження на FTP/NAS, запуск запису на SD-карту та/або зняття знімків.

Сертифікати

Рівень захисту:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), (крім скла об'єктива)
Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні


Робоча температура:	від -40 °C до 65 °C (від -40 °F до 149 °F)
Вологість:	Менше 95 %, без конденсації

Електричні

Захист від перенапруги:	Захист від блискавки TVS 6000 В, захист від перенапруги та захист від перехідних процесів напруги
Напруга живлення:	12 В постійного струму, PoE (IEEE 802.3af)
Споживання енергії:	Макс. 5 Вт

Механічні


Розміри:	358 × 114 × 115 мм (14,1 × 4,47 × 4,53 дюйма)
Вага:	1780 г (3,9 фунта)

Акcesуари

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

Гарантія

Усі камери лінійок «SMART», «PRO» та «PREMIUM» мають подовжений гарантійний термін на електронні деталі (5 років); механічний знос рухомих частин не входить до гарантії. Будь ласка, ознайомтеся з нашими загальними умовами доставки.