

4 MP Termální zobrazení Kamera GD-TI-BP1606T



Zvýraznění

Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.

Funkce



Kategorie: Kompaktní - Termální zobrazení -
Kamera

Číslo položky: GD-TI-BP1606T

EAN kód: 4260573063253

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.



რა



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

- Dual Streaming s 1 infračerveným kanálem a 1 optickým kanálem
- Certifikace IP 66
- Obraz v obraze - částečný obraz infračerveného kanálu na úplném obraze optického kanálu

- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

Technické specifikace GD-TI-BP1606T

Modul IR přísvitů

Infračervený senzor:	Pole nechlazené ohniskov
Řešení:	160 x 120
IFOV:	2,74 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Reakce Waveband:	8 μ m až 14 μ m
Rozteč detektoru:	17 μ m
Ohnisková délka (IR):	6.2 mm
Úhel záběru (IR):	25° x 18,7° (HxV)
MOD (min. vzdálenost objektu):	0,6 m

Kamera

Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	2688 x 1520
Citlivost barevně:	0,0176 Lux @ F2,25 (AGC)
Citlivost černobíle:	0.0035 Lux @ F2.25 (AGC)
Rychlost závěrky:	1 ~ 1/100, 000 sec



é roviny oxidu vanadového

zapnuto)

zapnuto)



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

Objektiv

Objektiv :	8 mm
Zorné pole:	39,4° ~ 22,1° (H x V)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	40 m
Vzdálenost bílého světla:	Až 40 m
Bílá LED:	Alarm/ Vypnuto

Video

WDR:	120 dB
Přepínač den / noc:	Barevně / Černobíle / Auto

Audio

Audio komprese:	G722.1/G711ulaw/G711a
-----------------	-----------------------

Obecné

Možnost měření:	Podpora 3 typů pravidel n
Rozsah teplot objektu:	- 20°C to 150°C
Přesnost:	± 8°C



omaticky

law/G726/Mpix2L2/PCM

něření teploty, 21 pravidel (10 bodů, 10 regionů a 1 řádek)



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

Obecné

Rozsah DRI:	Detekční dosah, vozidla 1,8 m Rozsah detekce, lidé 1,8 m Dosah rozpoznávání, Vozidla 1,8 m Dosah rozpoznávání, lidé 1,8 m Identifikační dosah, vozidla 1,8 m Rozsah identifikace, lidé 1,8 m
Rozsah inteligentních funkcí:	Dosah VCA, vozidla 1,4 m Rozsah VCA, Hu mans 1,8 m Měření teploty, objekt 2 x 1,8 m Měření teploty, objekt 1 x 1,8 m
Příslušenství v ceně:	Spojovací skříňka

Snímková frekvence

1. Stream:	Tepelný: 25 fps (1280 × 720) Optický: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1536) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1536)
2. Stream:	Tepelný: 25 fps (704 × 576) Optický: 50 Hz: 25 fps (704 × 576) 60 Hz: 30 fps (704 × 576)

Síť

Video komprese:	H.264, H.265, MJPEG
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta
Klientský software:	Prohlížeč C-WERK, SCMS,

1,4 m x 4,0 m: 559 m

1,8 m x 0,5 m: 182 m

1,4 m x 4,0 m: 140 m

1,8 m x 0,5 m: 46 m

1,4 m x 4,0 m: 70 m

1,8 m x 0,5 m: 23 m

1,4 m x 4,0 m: 85 m

1,8 m x 0,5 m: 30 m

1,4 m x 2 m: 132 m

1,4 m x 1 m: 66 m

1920, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)

1920 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

1920 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

1920, 352 × 288, 320 × 240)

1920 × 576, 352 × 288)

1920 × 480, 352 × 240)

Podpora s ANR (až 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)

Podpora aplikace pro iOS, aplikace pro Android (SCMS)



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

Sít

Webový prohlížeč:	Živý náhled vyžaduje plug Živé zobrazení a služba be
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, F SMTP, IGMP, 802.1X, QoS
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů komplikované heslo, ověř / HTTPS, ověřování 802.1) ověřování WSSE a digest p protokol bezpečnostního šifrou sady včetně šifrová zabezpečené spuštění por

Rozhraní pro připojení

Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 ka
Vstup / výstup alarmu:	2, 2
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX
Sériové rozhraní:	1x RS-485

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předer
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou
Vstup do regionu:	Zadání předem definovan
Opuštění oblasti:	Ukončení z předdefinovar

-in: Internet Explorer 11

z plug-inu: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+

HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
, UDP, PPPoE, SNMP

: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla,
ování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTT
K (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres,
pro ONVIF, RTP / RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontrol
auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanou
ní AES 256., ochrana proti zpoždění Brute Force, podepsaný firmware
moci kontroly softwaru

nál audio výstup

PoE+ (RJ-45)

m definované virtuální oblasti

i virtuální čáru

é virtuální oblasti z vnějšího místa

né virtuální oblasti



P

y,

J

e,



4 MP Termální zobrazení Kamera

GD-TI-BP1606T

Inteligentní funkce

Zdroj události:	Manipulace s videem, odprůhlášení, detekce pohybů
Akce po události:	Nahrávání: Před událostí, upload: FTP, HTTP a NAS. alarm, výstup alarmu a up

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, P

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekonden

Napájení / Spotřeba

Přepětová ochrana:	TVS 6000V Ochrana proti
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af
Spotřeba energie:	Max. 6,5 W

Mechanické údaje

Rozměry:	358 × 114 × 115 mm
Hmotnost:	1740 g

Balení

Rozměry balení:	395 x 195 x 158 mm (15,6
-----------------	--------------------------

pojená síť, konflikt IP adresa, plný HDD, chyba HDD, nelegální
u

paměťovou kartou po události a/nebo síťovým úložištěm. Obrázek
Oznámení o spuštění e-mailu: HTTP, ISAPI. Audio alarm, bílý světelný
ozornění na C-WERK VMS. Události jsou závislé n

rofil T), ISAPI, SDK

9 °F)

izující

blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí

)

x 7,7 x 6,2 inch)



4 MP Termální zobrazení Kamera GD-TI-BP1606T

Balení

Hmotnost balení:	2500 g (5,5 lbs)
Jednotka balení:	9
Rozměry velkoobjemového balení:	615 x 410 x 510 mm (24,2
Hmotnost hromadného balení:	23000 g (50,7 lbs)

Príslušenství




GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER

x 16,1 x 20,1 inch)



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



4 MP Termální zobrazení Kamera GD-TI-BP1606T



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03

Záruka

Všechny camery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „I“
elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí i
podmínky.



GD-BR-AML01

PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na
není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací

