


# 4 Мп Тепловизионная Камера GD-TI-BP1606T

# GRUNDIG



Категория: Цилиндрические - Тепловизионная - Камера

Код товара: GD-TI-BP1606T

Код EAN:: 4260573063253

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Классификация объектов



Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

## Функции

- Двойной поток с 1 инфракрасным каналом и 1 оптическим каналом
- Сертификат IP 66
- Картинка в картинке - частичное изображение инфракрасного канала на полном изображении оптического канала
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям

## Спецификация GD-TI-BP1606T

### Инфракрасный модуль

Инфракрасный датчик:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Разрешение:	160 x 120
IFOV:	2,74 mrad
NETD:	< 40 мк (@25° C, F=1.0)
Диапазон частот отклика:	8 μm to 14 μm
Детекторная сетка:	17 μm
Фокусное расстояние объектива:	6,2 мм
Угол обзора:	25° x 18,7° (HxV)
MOD (минимальное расстояние до объекта):	0,6 м

### Камера

Сенсор:	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 x 1520
Чувствительность на приёмном элементе:	0.0176 Люкс / F2.25 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,0035 Люкс @ F2.25 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1 – 1/100 000 с

### Объективы

Фокусное расстояние:	8 мм
поле зрения:	39,4° ~ 22,1° (H x V)

### Подсветка

ИК подсветка:	40 м
Расстояние белого света:	До 40 м
Белый светодиод:	Тревога / Выключен

### Видео

WDR:	120 дБ
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто

### Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	---

### Программное обеспечение

Тип измерений:	Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия)
Диапазон температур объекта:	От -20 до +150 °C
точность:	± 8°C
DRI диапазон:	Дальность обнаружения, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 559 м Дальность обнаружения, люди 1,8 м x 0,5 м: 182 м Дальность распознавания, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 140 м Дальность распознавания, люди 1,8 м x 0,5 м: 46 м Дальность идентификации, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 70 м Дальность идентификации, люди 1,8 м x 0,5 м: 23 м

**Программное обеспечение**

Интеллектуальный диапазон функций:	Диапазон VCA, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 85 м Диапазон VCA, размеры 1,8 x 0,5 м: 30 м Измерение температуры, объект 2 x 2 м: 132 м Измерение температуры, объект 1 x 1 м: 66 м
Аксессуары в комплекте:	Распределительная коробка

**Частота кадров**

1. Стрим:	Термальный: (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)/ 30 кадров в секунду Оптический: 50 Гц: (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)/ 30 кадров в секунду 60 Гц: (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)/ 30 кадров в секунду
2. Стрим:	Термальный: (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)/ 25 кадров в секунду Оптический: 50 Гц: (704 x 576, 352 x 288)/ 30 кадров в секунду 60 Гц: (704 x 576, 352 x 288)/ 30 кадров в секунду

**Сеть**

Видеокомпрессия:	H.264, H.265, MJPEG
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Клиентский софт:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Веб браузер:	Требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: Internet Explorer 11 Просмотр и обслуживание в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, mozilla Firefox 52+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-проверка подлинности для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленным шифром комплекты, включая шифрование AES 256, защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки программного обеспечения

**Интерфейсы ввода / вывода**

Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	2/2
Сетевые интерфейсы:	1 x 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интерфейсы:	1 RS-485

**Интеллектуальные функции**

Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Действие по событию:	Запись: карта памяти до события, после события и / или сетевое хранилище. Загрузка изображений: FTP, HTTP и NAS. Триггерное уведомление по электронной почте: HTTP, ISAPI. Звуковая сигнализация, сигнализация белого света, выход тревоги и уведомление в C-WERK VMS. События в зависимости от настроек расписания

**Сертификаты**

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура:	От -40 до +65 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

**Питание**


Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 6,5 Вт

**Механические характеристики**

Габаритные размеры:	358 × 114 × 115 мм
Масса:	1740 г

**Упаковка**


Размеры упаковки:	395 x 195 x 158 мм
Вес упаковки:	2500 г
Упаковочная единица:	9
Размер оптовой упаковки:	615 x 410 x 510 мм
Общий вес упаковки:	23000 г

**Аксессуары**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

**Гарантия**

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.