



Тип: Кульові - Тепловізійні прилади - Камера

Код товару: GD-TI-BT2510T

Код EAN: 4260573062539

PREMIUM

Лінійка PREMIUM пропонує універсальні рішення з унікальними та неперевершеними характеристиками.

- Об'єктив: $f = 10 \text{ мм}$
- Аудіозв'язок та вхід/вихід сигналів тривоги
- «Картинка в картинці» — фрагмент зображення з інфрачервоного каналу на повному зображенні з оптичного каналу
- Подвійна трансляція з 1 інфрачервоним каналом та 1 оптичним каналом
- Тепловізійна камера для безконтактного вимірювання температури тіла здатна з високою точністю вимірювати температуру обличчя в режимі реального часу. Вона здатна виявляти та відстежувати людей із підвищеною температурою тіла серед натовпу (максимум 30 осіб)

Технічні характеристики

Камера

Датчик зображення:	1/2,7" CMOS із прогресивною розгорткою
Роздільна здатність відео:	2688 × 1520
Чутливість (колір):	0,0089 люкс при F1,6 (AGC увімкнено)
Чутливість (ч/б):	0,0018 люкс при F1,6 (AGC увімкнено)
Витримка:	1 ~ 1/100 000 с

Тепловізійний модуль

Тепловий датчик:	Неохолоджуваний матричний датчик з фокальною площиною на основі оксиду ванадію
Роздільна здатність (теплова):	384 × 288
IFOV:	1,75 мрад
NETD:	< 35 мк (при 25 °C, F=1,0)
Діапазон частот:	від 8 мкм до 14 мкм
Крок розміщення датчиків:	17 мкм
Фокусна відстань (ІЧ):	9,7 мм
Кут огляду (ІЧ):	37,5° × 28,5° (по горизонталі × по вертикалі)
MOD (мінімальна відстань до об'єкта):	1,2 м

Об'єкти

Фокусна відстань об'єктива:	4 мм
Поле зору:	84° ~ 44,8° (по горизонталі × по вертикалі)

Джерело світла

Макс. відстань ІЧ:	50 м
--------------------	------

Відео

Широкий динамічний діапазон:	120 дБ
Перемикач «День/Ніч»:	Кольоровий, чорно-білий, автоматичний

Аудіо

Стиснення аудіо:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	---

Загальні

Динамічне відстеження обличчя:	До 30 осіб одночасно, рекомендовано 15, залежно від місцевих умов
Параметри вимірювання:	Підтримка 3 типів правил вимірювання температури, 21 правило (10 точок, 10 зон та 1 лінія)
Висота кріплення:	Штатив 1,7–2,5 м, кріплення до стелі 3 м
Діапазон температур об'єкта:	від +30 °C до +45 °C
Точність:	±0,5° (±0,3° з чорним тілом)
Акcesуари в комплекті:	Розподільна коробка

Частота кадрів

Основний потік:	Тепловізори: 25 кадрів/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Оптична: 50 Гц: 25 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Додатковий потік:	Тепловізор: 25 кадрів/с (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) Оптичний: 50 Гц: 25 кадрів/с (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Гц: 30 кадрів/с (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120)

GD-TL-BT2510T

Мережа

Стиснення відео:	H.264, H.265, MJPEG
Картка пам'яті SD:	Слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC з ANR (до 256 Гб), NAS (підтримка NFS, SMB/CIFS)
Клієнтське програмне забезпечення:	C-WERK Viewer, SCMS, додаток для iOS, додаток для Android (SCMS)
Веб-браузер:	MS Internet Explorer 9.0+, Mozilla Firefox 30.0–51, Google Chrome 41.0–44, Safari 5.02+ (Mac)
Мережевий протокол:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач; шифрування AES для захисту паролем; вимога складного пароля; аутентифікація при вході через HTTPS (SSL); аутентифікація Basic та Digest для HTTP/HTTPS; аутентифікація 802.1X (EAP-TLS);

Інтерфейс вводу-виводу

Виходи відео:	1 вихід для тестового монітора (CVBS, 1 Вп). У комплекті — кабель-адаптер із гніздовим роз'ємом BNC.
Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Вхід/вихід сигналу тривоги:	2 входи сигналізації, 2 виходи сигналізації
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Інтелектуальні функції

Джерело події:	Втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, переповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, несанкціонований вхід, виявлення руху
Дія події:	Запис: на карту пам'яті та/або в мережеве сховище до та після події. Завантаження зображень: FTP, HTTP та NAS. Тригерне сповіщення електронною поштою: HTTP, ISAPI. Вихід сигналізації та сповіщення до C-WERK VMS. Події залежать від налаштувань розкладу.

Сертифікати

Рівень захисту:	IP66 (IEC 60529-2013)
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	від 10 °C до +35 °C (у приміщенні та без вітру)
Вологість:	Менше 95 %, без конденсації


Електричні

Напруга живлення:	12 В постійного струму, 24 В змінного струму, PoE (IEEE 802.3af)
Споживання енергії:	Макс. 9,5 Вт

Механічні

Розміри:	376,1 × 119,1 × 118,1 мм (14,81 × 4,69 × 4,65 дюйма)
Вага:	1890 г (4,17 фунта)


Акcesуари



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Гарантія

Усі камери лінійок «SMART», «PRO» та «PREMIUM» мають подовжений гарантійний термін на електронні деталі (5 років); механічний знос рухомих частин не входить до гарантії. Будь ласка, ознайомтеся з нашими загальними умовами доставки.