

GD-TI-BT2515T

Termální IP kamera pro měření tělesné teploty



- Objektiv: $f = 15 \text{ mm}$
- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- Termální kamera pro bezkontaktní měření tělesné teploty je schopna měřit teplotu obličeje s vysokou přesností v reálném čase. Je schopna vyhledat a sledovat lidi s vyšší tělesnou teplotou v přeplněném veřejném prostoru, může být široce používána na místec
- Dual Streaming s 1 infračerveným kanálem a 1 optickým kanálem
- Obraz v obraze - částečný obraz infračerveného kanálu na úplném obrazu optického kanálu

PREMIUM

- Produktová řada Premium: Pro komplexní řešení se speciálními a jedinečnými funkcemi

Technické specifikace GD-TI-BT2515T

Modul IR přisvitu

Infračervený senzor:	Pole nechlazené ohniskové roviny oxidu vanadového
Řešení:	384 x 288
IVOF:	1,13 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Reakce Waveband:	8 μm až 14 μm
Rozteč detektoru:	17 μm
Ohnisková délka (IR):	15 mm
Úhel záběru (IR):	24,5° x 18,5° (HxV)
MOD (min. vzdálenost)	2.5 m

Kamera

Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	2688 x 1520
Citlivost barevně:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)
Rychlost závěrky:	1 ~ 1/100, 000 sec

Objektiv

Objektiv :	6 mm
Zorné pole:	51,7° ~ 28° (H x V)

IR přisvit

Vzdálenost IR přisvitu:	50 m
-------------------------	------

Video

WDR:	120 dB
Přepínač den / noc:	Barevně / Černobíle / Automaticky

Audio

Audio komprese:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/Mpox2L2/PCM
-----------------	---

Obecné

Dynamické sledování obličeje:	Až 30 osob současně, 15 doporučeno v závislosti na místních podmínkách
Možnost měření:	Podpora 3 typů pravidel měření teploty, 21 pravidel (10 bodů, 10 regionů a 1 řádek)
Montážní výška:	1.7-2.5m stativ, 3m stropní držák
Rozsah teplot objektu:	+30°C to +45°C
Přesnost:	±0,5° (±0,3° s black body boxem)

Sít

Video komprese:	H.264, H.265, MJPEG
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Klientský software:	Prohlížeč C-WERK, SCMS, aplikace pro iOS, aplikace pro Android (SCMS)
Webový prohlížeč:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)

Číslo položky: GD-TI-BT2515T

EAN kód: 4260573062591

www.grundig-security.com

Kamery I Termální zobrazení I Kompaktní

GRUNDIG

Síť	
Snímková frekvence:	Optické: Hlavní stream 50Hz: 25 snímků za sekundu (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 30 snímků za sekundu (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Infračervené: Hlavní stream 25 snímků za sekundu (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 3
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanou šifrou sady včetně šifrování AES 256., ochrana proti zpoždění Brute Force, podepsaný firmware, zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanou šifrou sady včetně šifrování AES 256., ochrana proti zpoždění Brute Force, podepsaný firmware, zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru
Rozhraní pro připojení	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)
Video výstupy:	1 výstup testovacího monitoru (CVBS, 1 Vpp). Včetně adaptéru s konektorem BNC.
Vstup / výstup alarmu:	2, 2
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Inteligentní funkce	
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresa, plný HDD, chyba HDD, nelegální přihlášení, detekce pohybu
Akce po události:	Nahrávání: Před událostí, paměťovou kartou po události a/nebo síťovým úložištěm. Obrázek upload: FTP, HTTP a NAS. Oznámení o spuštění e-mailu: HTTP, ISAPI. Výstup alarmu a oznámení C-WERK VMS. Události jsou závislé na nastavení plánu.
Certifikace	
Certifikace:	Ce, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	10 °C ~ + 35 °C (vnitřní a bezvětrí)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 9.5 W
Mechanické údaje	
Rozměry:	376,1 x 119,1 x 118,1 mm

Číslo položky: GD-TI-BT2515T

EAN kód: 4260573062591

www.grundig-security.com

Mechanické údaje

Hmotnost:

1890 g

Příslušenství:



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC03



GD-HW-BPBB0550G