


**GD-TI-BT2515T**

Wärmebildkamera zur berührungslosen Messung der Körpertemperatur 2,5~9m



- Objektiv: f = 15 mm
- Audio Kommunikation und Alarm Ein- und Ausgänge
- Wärmebildkamera zur berührungslosen Messung der Körpertemperatur, kann die Gesichtstemperatur mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Sie ist in der Lage, Menschen mit höherer Körpertemperatur (max. 30 Personen gleichzeitig) zu entdecken. Anwendungsmöglichkeiten sind Zollübergänge, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser.
- Dual Streaming mit 1 Infrarotkanal und 1 optischen Kanal
- Bild in Bild - Teilbild des Infrarotkanals auf dem Vollbild des optischen Kanals

**PREMIUM**

- Produkt Line Premium: Für umfassende Lösungen mit besonderen und einzigartigen Eigenschaften

Artikelnummer: GD-TI-BT2515T

EAN CODE: 4260573062591

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

**Technische Daten GD-TI-BT2515T****Wärmebild Modul**

Infrarotsensor:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Auflösung:	384 x 288
IVOF:	1,13 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Spektralbereich:	8 µm to 14 µm
Detektor Raster:	17 µm
Objektivbrennweite:	15 mm
Blickwinkel:	24,5° x 18,5° (HxV)
MOD (Min. Objekt Distanz):	2,5 m

**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/2,7" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	2688 x 1520
Empfindlichkeit (Farbe):	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Verschlusszeit:	1 s bis 1/100.000 s

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	6 mm
Bildwinkel:	51,7° ~ 28° (H x V)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	50m
---------------------	-----

**Video**

Wide Dynamic Range:	120 dB
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Farbe, S&W, automatisch

**Audio**

Audiokompression:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-------------------	---

**Allgemein**

Dynamische Gesichtsverfolgung:	Bis zu 30 Personen gleichzeitig, 15 empfohlen, abhängig von den örtlichen Bedingungen
Messoption:	3 Temperaturmessarten, 21 Regeln (10 Punkte, 10 Regionen und 1 Linie)
Montagehöhe:	1,7-2,5m Tripod, 3m Deckenmontage
Objektmessbereich:	+30°C ~ +45°C
Genauigkeit:	±0,5° (±0,3° mit black body)

**Netzwerk**

Videokompression:	H.264, H.265, MJPEG
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256G), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Client Software:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)

Artikelnummer: GD-TI-BT2515T

EAN CODE: 4260573062591

**Netzwerk**

Bildrate:	Optisch: Hauptstream 50Hz: 25 Bps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 30 Bps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Infrarot: Hauptstream 25 Bps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Optisch: Substream 50Hz: 25 Bps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60Hz: 30 Bps (704 x 576, 320 x 240, 176 x 120) Infrarot: 25 Bps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS-Anmeldeauthentifizierung (SSL), Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierter Verschlüsselung Suiten mit AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierter Firmware und sicherer Start durch Softwareprüfung
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS-Anmeldeauthentifizierung (SSL), Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierter Verschlüsselung Suiten mit AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierter Firmware und sicherer Start durch Softwareprüfung

**Anschlüsse**

Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Videoausgänge:	1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten.
Alarmein-/ausgang:	2/2
Audioeingang/-ausgang:	1 Audioeingang und 1 Audioausgang

**Intelligent Funktionen**

Ereignisquelle:	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Ereignis Aktion:	Aufzeichnung: Auf die SD-Karte vor und nach dem Ereignis und / oder Netzwerkspeicher. Bild-Upload: FTP, HTTP und NAS. E-Mail-Benachrichtigung auslösen: HTTP, ISAPI. Alarmausgang und Benachrichtigung an C-WERK VMS. Ereignisse hängen von den Zeitplaneinstellungen ab.

**Standards**

Normen:	CE, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standard:	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	10° C ~ + 35 ° C (innen & windstill)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Artikelnummer: GD-TI-BT2515T

EAN CODE: 4260573062591

## Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)

Leistungsaufnahme: Max. 9,5 W

## Mechanisch

Abmessungen: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm (14,81 x 4,69 x 4,65 inch)

Gewicht: 1890 g (4,17 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC03



GD-HW-BPBB0550G