

## GD-TI-BT2610T

Caméra IP thermique pour la mesure de la température corporelle sans contact



- Certification IP66
- Emplacement pour carte SD/SDHC/SDXC: enregistrement sur alarme et en continu
- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Compatible Poe et 12 VDC



### PREMIUM

- Gamme de produits premium: pour des solutions complètes avec des propriétés spéciales et uniques

Référence: GD-TI-BT2610T

CODE EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

## Specification GD-TI-BT2610T

### Module infrarouge

Capteur infrarouge:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Résolution:	384 x 288
IVOF:	1,70 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Bande d'ondes de réponse:	8 µm to 14 µm
Pas du détecteur:	17 µm
Distance focale de l'objectif:	9,7 mm
Angle de vue:	36° x 27° (HxV)
MOD (distance min. de l'objet):	1 m

### Général

Option de mesure:	Prend en charge 3 types de règles de mesure de la température, 21 règles (10 points, 10 régions et 1 ligne)
Plage de température de l'objet:	- 20°C to 150°C
Précision:	± 8°C
Gamme DRI:	Distance de détection, véhicules 1,4 m x 4,0 m : 902 m Distance de détection, humains 1,8 m x 0,5 m : 294 m Distance de reconnaissance, véhicules 1,4 m x 4,0 m : 225 m Distance de reconnaissance, humains 1,8 m x 0,5 m : 74 m Distance d'identification, véhicules 1,4 m x 4,0 m : 113 m Distance d'identification, humains 1,8 m x 0,5 m : 37 m
Gamme de fonctions intelligentes:	Mesure de température, Objet 2 x 2 m : 234 m Mesure de température, Objet 1 x 1 m : 118 m Détection incendie, Objet 2 x 2 m : 588 m Détection incendie, Objet 1 x 1 m : 294 m

### Réseau

Compression vidéo:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Logiciel client:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Taux de trame:	Main Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288) Sub- Stream 50Hz: 50fps (384 x 288) Third Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP

Référence: GD-TI-BT2610T

CODE EAN:

**Réseau**

Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: admin, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, adresse IP Filtre, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
-----------------	---

**Connexions**

Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Entrée/sortie d'alarme:	2, 2
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output

**Fonctions intelligentes**

Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Action sur événement:	Envoyer un E-mail, déclencher une sortie d'alarme, notifier la surveillance C-WERK, télécharger vers un serveur FTP / NAS, déclencher l'enregistrement sur carte SD et / ou la capture d'image.

**Approbations**

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Indice de protection:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standard:	ONVIF, ISAPI, SDK

**Environnement**

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation

**Électrique**

Protection contre les surtensions:	Protection contre la foudre TVS 6000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
Alimentation:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 8 W

**Mécanique**

Dimensions:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Poids:	2000 g (4,4 lb)

**Accessoires:**

Référence: GD-TI-BT2610T

CODE EAN:



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01