


GD-TI-BT2625T

Тепловая IP-камера для бесконтактного измерения температуры



- Сертификат IP 66
- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Двойное питание 12 В DC / PoE



PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-TI-BT2625T

Код EAN:

Спецификация GD-TI-BT2625T

Инфракрасный модуль	
Инфракрасный датчик:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Разрешение:	384 x 288
IVOF:	0.68 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Диапазон частот отклика:	8 µm to 14 µm
Детекторная сетка:	17 µm
Фокусное расстояние объектива:	25 мм
Угол обзора:	14.9° x 11.2° (HxV)
MOD (минимальное расстояние до объекта):	13 m
Программное обеспечение	
Тип измерений:	Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия)
Диапазон температур объекта:	- 20°C to 150°C
точность:	± 8°C
DRI диапазон:	Дальность обнаружения, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 2255 м Дальность обнаружения, люди 1,8 м x 0,5 м: 735 м Дальность распознавания, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 564 м Дальность распознавания, люди 1,8 м x 0,5 м: 184 м Дальность идентификации, автомобили 1,4 м x 4,0 м: 282 м Дальность идентификации, люди 1,8 м x 0,5 м: 92 м
Интеллектуальный диапазон функций:	Измерение температуры, объект 2 x 2 м: 585 м Измерение температуры, объект 1 x 1 м: 295 м Обнаружение пожара, Объект 2 x 2 м: 1470 м Обнаружение пожара, Объект 1 x 1 м: 735 м
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Клиентский софт:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Веб браузер:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Частота кадров:	Main Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288) Sub- Stream 50Hz: 50fps (384 x 288) Third Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP

Код товара: GD-TI-BT2625T

Код EAN:

Камеры | Тепловизионная | Цилиндрические

GRUNDIG

Сеть	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, IP-адрес Фильтр, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы задержки, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Тревожный вход/выход:	2/2
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Интеллектуальные функции	
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Действие по событию:	Отправка электронной почты, запуск выхода тревоги, уведомление C-WERK наблюдения, загрузка на FTP / NAS, запуск записи на SD-карту и / или захват изображения.
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Поддержка стандартов:	ONVIF, ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -40 до +65 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата
Питание	
Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В
Источник питания:	12 В DC / 24 В AC, PoE (IEEE 802.3af)
Мощность:	До 8 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	358 × 114 × 115 мм
Масса:	2 кг

Аксессуары:

Код товара: GD-TI-BT2625T

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Камеры | Тепловизионная | Цилиндрические

GRUNDIG



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Код товара: GD-TI-BT2625T

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4