

GD-TI-BT2625T

Temassız sıcaklık ölçümü için termal IP kamera



- IP66 Sertifikalı
- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-TI-BT2625T

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-TI-BT2625T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	384 x 288
IVOF:	0.68 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	25 mm
Görüş Açısı:	14.9° x 11.2° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	13 m

Genellikle

Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 150°C
Doğruluk:	± 8°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 2255 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 735 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 564 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 184 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 282 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 92 m
Akıllı Fonksiyon Aralığı:	Sıcaklık Ölçümü, Nesne 2 x 2 m: 585 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 1 x 1 m: 295 m Yangın Algılama, Nesne 2 x 2 m: 1470 m Yangın Algılama, Nesne 1 x 1 m: 735 m

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 9.0+, Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Çerçeve Oranı:	Main Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288) Sub- Stream 50Hz: 50fps (384 x 288) Third Stream 50Hz: 50 fps (384 x 288)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adresi ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için filtre, WSSE ve özet kimlik doğrulama, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check

Ürün Kodu: GD-TI-BT2625T

EAN CODE:

Kameralar I Termal görüntüleme I Bullet

GRUNDIG

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Akıllı İşlevler

Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standart:	ONVIF, ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 8 W

Mekanik

Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	2000 g (4.4 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Ürün Kodu: GD-TI-BT2625T

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3