

Kategoriler: Bullet - Termal görüntüleme - Kamera
Ürün Kodu:: GD-TI-ET2508T
EAN CODE:

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Özellikler

- Derin Öğrenme - hat geçişi, bölge girişi ve çıkışı, izinsiz giriş gibi derin öğrenme algoritmasına dayalı davranış analizi
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- PoE 802.3af
- 1 kızılötesi kanal ve 1 optik kanal ile Çift Akış
- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü

GD-TI-ET2508T

Teknik veriler GD-TI-ET2508T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	384 x 288
IFOV:	1,58 mrad
NETD:	< 25 mk (@25° C, F=1.0)
Dedektör Aralığı:	12 µm
Lens odak uzaklığı:	7,6 mm
Görüş Açısı:	35° x 26° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	1 m

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 x 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4.3 mm
Görüş alanı:	84° ~ 44,8° (H x V)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
------------------	------------

Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

Genellikle

Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 150°C
Doğruluk:	± 8°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 971 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 314 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 243 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 79 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 121 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 40 m
Akıllı Fonksiyon Aralığı:	VCA Aralığı, Araçlar 1,4 m x 4,0 m: 228 m VCA Aralığı, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 76 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 0,2 x 0,2 m: 23 m Sigara Algılama: 11 m Yangın Algılama, Nesne 0,2 x 0,2 m: 92 m

Çerçeve Oranı

1. Akış:	Termal: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 384 x 288) Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
----------	---

GD-TI-ET2508T

Çerçeve Oranı

2. Akış:	Termal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288)
	Optik: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288)
	60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240)

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: Internet Explorer 11 Eklentisiz canlı görüntü ve hizmet: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, SNMP, SRTSP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, güncellenmiş şifre ile TLS 1.2 AES 256 şifreleme içeren sütünler., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır.

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 14.5 W

Mekanik

Ölçütleri:	376,1 x 119,1 x 118,1 mm (14,81 x 4,69 x 4,65 inch)
Ağırlık:	1890 g (4.17 lb)


Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.