



Catégorie: Bullet - Imagerie thermique - Caméra

Référence: GD-TI-ET2515T

CODE EAN: 4260573065578

## PREMIUM

La gamme de produits PREMIUM offre des solutions polyvalentes avec des fonctionnalités uniques et inégalées.

### Points forts

#### Classification des objets



Cette technologie utilise un algorithme d'apprentissage profond très avancé qui permet de déterminer si l'alarme a été déclenchée par un humain, un véhicule ou un autre objet.

### Caractéristiques

- Apprentissage profond - analyse de comportement basée sur un algorithme d'apprentissage en profondeur comme le franchissement de ligne, l'entrée et la sortie de la région, l'intrusion
- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- PoE 802.3af
- Double image avec 1 canal thermique et 1 canal optique
- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- Image dans l'image - Image partielle du canal infrarouge sur l'image complète du canal optique

## GD-TI-ET2515T

## Specification GD-TI-ET2515T

## Module infrarouge

Capteur infrarouge:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Résolution:	384 x 288
IFOV:	0.78 mrad
NETD:	< 25 mk (@25° C, F=1.0)
Pas du détecteur:	12 µm
Distance focale de l'objectif:	15,4 mm
Angle de vue:	17° x 13° (HxV)
MOD (distance min. de l'objet):	5 m

## Caméra

Capteur:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2688 x 1520
Sensibilité couleur:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/100.000 sec

## Objectif

Longueur focale de l'objectif:	8 mm
Champ de vision:	39,4° ~ 22,1° (H x V)

## Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 75 m
------------------	--------------

## Vidéo

Wide Dynamic Range:	120 dB
Interrupteur Jour/ Nuit:	Color, BW, Auto

## L'audio

Compression audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
--------------------	---

## Général

Option de mesure:	Prend en charge 3 types de règles de mesure de la température, 21 règles (10 points, 10 régions et 1 ligne)
Plage de température de l'objet:	- 20°C to 150°C
Précision:	± 8°C
Gamme DRI:	Distance de détection, véhicules 1,4 m x 4,0 m: 1968 m Distance de détection, humains 1,8 m x 0,5 m: 642 m Distance de reconnaissance, véhicules 1,4 m x 4,0 m: 492 m Distance de reconnaissance, humains 1,8 m x 0,5 m: 160 m Distance d'identification, véhicules 1,4 m x 4,0 m: 246 m Distance d'identification, humains 1,8 m x 0,5 m: 80 m
Gamme de fonctions intelligentes:	Gamme VCA, Véhicules 1,4 m x 4,0 m : 492 m Portée VCA, Humains 1,8 m x 0,5 m : 154 m Mesure de température, objet 0,2 x 0,2 m : 46 m Détection de fumée : 22.5 m Détection incendie, objet 0,2 x 0,2 m : 185 m

## Taux de trame

1. Flux vidéo:	Thermique: 25 ips (1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 384 x 288) Optique: 50 Hz: 25 ips (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 ips (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
----------------	--

## GD-TI-ET2515T

**Taux de trame**

2. Flux vidéo:	Thermique: 25 ips (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288) Optique: 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 ips (704 × 480, 352 × 240)
----------------	--

**Réseau**

Compression vidéo:	H.264, H.265, MJPEG
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Logiciel client:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	Plug-in required live view: Internet Explorer 11 Non Plug-in live view and service: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, SNMP, SRTP
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), Filigrane, Filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, RTP / RTSP sur HTTPS, Paramètres de délai de contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec chiffrement mis à jour suites comprenant le cryptage AES 256., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check

**Connexions**

Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Entrée/sortie d'alarme:	2, 2
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Interface série:	1x RS-485

**Funciones inteligentes**

Détection d'intrusion:	Entrer et flâner dans une région virtuelle prédéfinie
Franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie
Entrée région:	Entrer une région virtuelle prédéfinie
Sortie région:	Quitter d'une région virtuelle prédéfinie
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Action sur événement:	Enregistrement: carte SD pré-événement, post-événement et / ou réseau. Téléchargement d'images: FTP, HTTP et NAS. Déclencher la notification par e-mail: HTTP, ISAPI. Sortie d'alarme et notification à C-WERK VMS. Les événements dépendent des paramètres de planification.

**Approbations**

Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

**Environnement**

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

**Électrique**

Protection contre les surtensions:	Protection contre la foudre TVS 4000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
Alimentation:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 14,5 W

## Mécanique

Dimensions:	376,1 x 119,1 x 118,1 mm (14,81 x 4,69 x 4,65 inch)
Poids:	1890 g (4,17 lb)

## Accessoires



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

## Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.