



Категория: Цилиндрические - IP - Камера

Код товара: GU-CI-AC4614T


Код EAN:: 4260573065295

SMART

Линейка продуктов SMART предлагает комплексный охват современных видеосистем с расширенным анализом искусственного интеллекта.

Основные моменты

Приложение для смартфона



Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

Классификация объектов



Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

Smart Eco Line

Линейка продуктов SMART ECO от компании GRUNDIG Security предлагает современные и надежные решения для видеонаблюдения. Кроме обычной надежности, эти инновационные камеры оснащены продвинутыми функциями анализа изображения, поддерживаемыми искусственным интеллектом (AI). Это эффективно снижает количество ложных срабатываний, классифицируя объекты как «Транспортное средство», «Человек» или «Другое», что оптимизирует использование ресурсов.

Камеры SMART ECO просты в использовании и легко устанавливаются. Их прочный металлический корпус обеспечивает дополнительную защиту от вандализма. Эти продукты предлагают отличное соотношение цены и качества и идеально подходят для широкого спектра приложений в малом бизнесе.

Функции

- Снижение количества ложных тревог за счет классификации целевых объектов с использованием алгоритмов глубокого обучения. Это значительно снижает количество ложных тревог, создаваемых объектами, отличными от людей или транспортных средств. Это упрощает поиск событий и экономит емкость жесткого диска
- Умная подсветка с белым светом и ИК-подсветкой
- Встроенный микрофон
- Двойное питание 12 В DC / PoE

Соответствует NDAA

Линия SMART компании GRUNDIG Security полностью соответствует Закону о полномочиях национальной обороны (NDAA), который запрещает федеральным агентствам США и их партнерам использовать оборудование или услуги видеонаблюдения и телекоммуникаций некоторых китайских компаний. Этот закон является частью NDAA Джона С. Маккейна и вступает в силу с августа 2020 года.

С нашей линейкой продуктов SMART вы можете быть уверены, что ваша система безопасности соответствует этому важному нормативу. Наши продукты соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая вам необходимую безопасность для защиты ваших активов и персонала.

Спецификация GU-CI-AC4614T

Камера

Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2560 × 1440
Чувствительность на приёмном элементе:	0,004 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/5 ~ 1/20000 s
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F1,6
Регулировка диафрагмы:	Фиксированная диафрагма
поле зрения:	96° (по горизонтали), 52° (по вертикали), 113° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 25 м
Расстояние белого света:	До 20 м

Видео

Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь

Частота кадров


1. Стрим:	50 Гц: 2560 × 1440 60 Гц: 2560 × 1440
2. Стрим:	50 Hz: 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (640 × 480)

Сеть


Функции:	Подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак
Видеокомпрессия:	H.264, H.265
Скорость передачи данных:	512 Кбит/с – 4 Мбит/с

Сеть	
Хранилище:	Встроенный слот micro SD, SDHC, SDXC от 32 до 256 ГБ
Сетевые протоколы:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, IPv4, NTP
Кибер-безопасности:	Защита паролем, сложный пароль, водяной знак, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес)
Интерфейсы ввода / вывода	
Аудио вход/выход:	Встроенный микрофон
Сетевые интерфейсы:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Вкл., Выкл., Настройка зоны, Чувствительность
Обнаружение людей и транспортных средств:	Регулируется, должны ли быть обнаружены люди, моторизованные или немоторизованные транспортные средства.
Детекция вторжения:	Люди, моторизованные транспортные средства или немоторизованные транспортные средства, въезжающие, выезжающие или проезжающие через предопределенную виртуальную область, поддерживается до 4 правил.
Лересечения линии:	Люди, моторизованные или немоторизованные транспортные средства пересекают заданную виртуальную линию, поддерживается до 4 правил.
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Ограничения интеллектуальных функций:	Одновременно можно выбрать только одну из функций ИИ
Типы событий:	Подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, движение, различные функции ИИ, внезапное увеличение/уменьшение звука
Действие по событию:	Отправка электронной почты, запуск выхода тревоги, уведомление C-WERK наблюдения, загрузка на FTP / NAS, запуск записи на SD-карту и / или захват изображения.
Сертификаты	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF, SDK/API
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -35 до +60 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 5,5 Вт
Механические характеристики	
Материал:	Алюминиевый сплав
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 90 x 100 мм
Масса:	400 г
Упаковка	
Размеры упаковки:	110 x 110 x 105 мм
Вес упаковки:	500 г
Упаковочная единица:	30
Размер оптовой упаковки:	445 x 335 x 270 мм
Общий вес упаковки:	15000 г

Аксессуары



GU-SW-VMS



GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GU-BR-AJX01



GU-BR-AJX02



GU-BR-AJX03



GU-BR-AJX04

Smart Eco Line Гарантия

На все камеры линейки Smart Eco Line распространяется расширенная гарантия 3 года на электронные части, в которую не входит механический износ движущихся частей. Обратите внимание на наши общие условия доставки.