

Cámara IP de 4 MP 2,8~12 mm motorizada

GU-CI-AC4636T

GRUNDIG




Categoría: Bullet - IP - Cámara
Número de artículo: GU-CI-AC4636T
EAN CODE: 4260573067251

SMART

La línea de productos SMART ofrece una cobertura integral de sistemas de video modernos con análisis avanzado de IA y ofrece soluciones para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.



Esta tecnología emplea un algoritmo de aprendizaje profundo muy avanzado que puede discernir si la alarma fue activada por un humano, un vehículo o algún otro objeto.

Smart Line ECO

La linea di prodotti SMART ECO di GRUNDIG Security offre soluzioni di sorveglianza moderne e affidabile. Oltre alla consueta affidabilità, queste telecamere innovative sono dotate di funzioni avanzate di analisi delle immagini supportate da intelligenza artificiale (IA). Questo riduce efficacemente le false allarmi classificando gli oggetti come 'Veicolo', 'Persona' o 'Altro', consentendo un utilizzo ottimale delle risorse.

Le telecamere SMART ECO sono facili da usare e possono essere installate senza difficoltà. Il loro involucro in metallo robusto offre una protezione aggiuntiva contro il vandalismo. Questi prodotti combinano un eccellente rapporto qualità-prezzo e sono particolarmente adatti a una vasta gamma di applicazioni nelle piccole imprese.

Características

- 4 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Reducción de alarmas no deseadas (falsas alarmas) mediante la clasificación de objetos de destino utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. Esto reduce significativamente las falsas alarmas generadas por objetos que no sean personas o vehículos. Esto facilita la búsqueda de eventos y ahorra capacidad en el disco duro
- Óptica varifocal motorizada: f = 2,8 - 12 mm
- Comunicación de audio y entrada / salida de alarma
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V

Cumple con la NDAA

La línea SMART de GRUNDIG Security cumple totalmente con la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que prohíbe a las agencias federales de EE. UU. y sus socios utilizar equipos o servicios de videovigilancia y telecomunicaciones de determinadas empresas chinas. Esta ley es parte de la NDAA de John S. McCain y entra en vigor en agosto de 2020.

Con nuestra línea de productos SMART, puede estar seguro de que su sistema de seguridad cumple con esta importante normativa. Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y confiabilidad, brindándole la seguridad que necesita para proteger sus activos y personal.

Especificación GU-CI-AC4636T

Cámara

Sensor de imagen:	1/3" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	2560 x 1440
Sensibilidad de color:	0,006 Lux @ F1,8 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/5 ~ 1/20000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Auto / Manual

Ópticas

Longitud focal de la lente:	2.8 ~ 12 mm motorizado, enfoque automático
Número F del iris:	F1,8 ~ 3,3
Control de Iris:	Iris fijo
Zoom digital:	4x
Campo de visión:	91° (horizontal), 46° (vertical), 109° (diagonal)

Iluminador

Max. distancia IR:	Hasta 45 m
--------------------	------------

Vídeo

Col / B & W:	Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	72 db (Digital wide dynamic range)
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Configuración de imagen:	Modo de corredor, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustables por software de cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado, día , noche
Zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo

Audio

Compresión de audio:	G.711
Detección de audio:	Detecta ruidos inusuales: ladridos de perros, llanto de bebés, disparos, aumento y disminución repentinos de sonido

General

Rango DRI:	Tele: Detección: 190 m, Observación: 76 m, Reconocimiento: 38 m, Identificación: 19 m Ancha: Detección: 70 m, Observación: 28 m, Reconocimiento: 14 m, Identificación: 7 m DORI (Detectar, Observar, Reconocer e Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Las cifras de esta tabla no reflejan las distancias correspondientes a funciones inteligentes.
------------	---

Velocidad de fotogramas

1. Transmitir:	50 Hz: 25 fps (2560 x 1440) 60 Hz: 25 fps (2560 x 1440)
2. Transmitir:	50 Hz: 25 ips (1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240) 60 Hz: 30 ips (1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240)

Red

Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, tres transmisiones, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, filtro de dirección IP
Compresión de Vídeo:	H.264, H.265
Tasa de bits:	1024 Kbps to 4 Mbps
Control de tasa de bits:	Tasa de bits constante (CBR), tasa de bits variable (VBR)
Método de transmisión:	Unicast, Multicast
Memoria SD:	Micro SD incorporada de hasta 512 GB, NAS (compatible con NFS, SMB/CIFS)
Navegador Web:	Safari V12.1+, Mozilla Firefox V.52+, Google chrome V.57+, MS Edge V.79+
Protocolo de red:	TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP
Seguridad cibernética:	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)

Conexiones

Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entrada / salida de alarma:	1 entrada, 1 salida (hasta 12 VCC, 30 mA)
Interfaz de red:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)

Funciones inteligentes

Detección de intrusiones:	Personas, vehículos motorizados o vehículos no motorizados, ingresan o conducen sobre una región virtual predefinida, se admiten hasta 4 reglas
Cruce de línea:	Personas, vehículos motorizados o vehículos no motorizados cruzan una línea virtual predefinida, se admiten hasta 4 reglas
Detección de personas y vehículos:	Ajustable si se deben detectar personas, vehículos motorizados o no motorizados.
Detección de Movimiento:	Encendido, Apagado, Configuración de área, Sensibilidad
Entrada de región:	Entrar en una región virtual predefinida desde el lugar exterior
Salida de región:	Salida de una región virtual predefinida
Límites de las funciones inteligentes:	Solo se puede seleccionar una de las funciones de IA a la vez
Origen del Evento:	Manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, movimiento, varias funciones de IA, aumento o disminución repentino del audio
Acción de evento:	Envíe correos electrónicos, active la salida de alarma, envíe notificaciones para la aplicación GSVM y C-WERK, cargue a FTP/Cloud, active la grabación de video y/o la captura de imágenes, muestre el mensaje en la pantalla, enlace PTZ, mensaje de voz, zumbador

Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
MTBF a 25 ° C:	>60.000 horas

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
--------------------------------	----------------------------------

Ambiental

Humedad:	menos del 95%, sin condensación
----------	---------------------------------

Eléctrico


Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía:	Max. 8 W

Mecánico


Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	88 x 84 x 242 mm (3,44 x 3,3 x 9,53 inch)
Peso:	800 g (1.76 lb.)

Embalaje

Dimensiones del paquete:	265 x 120 x 115 mm (10,4 x 4,7 x 4,5 inch)
Peso del paquete:	1000 g (2,2 lbs)
Unidad de empaque:	16
Dimensiones del paquete a granel:	545 x 500 x 250 mm (21,5 x 19,7 x 9,8 inch)
Peso del paquete a granel:	16700 g (36,8 lbs)

Accesorios

GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GU-BR-AJX01



GU-BR-AJX02



GU-BR-AJX03



GU-BR-AJX04



GU-BR-AJX05



GU-BR-AML01

Embalaje ecológico

Naše obaly šetrné k životnímu prostředí s méně barevným potiskem jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného materiálu. Pro úsporu zdrojů jsou naše podrobné provozní pokyny k dispozici online ke stažení. Stručné referenční příručky dodávané se zařízeními jsou vytištěny na 100% recyklovaném papíru.

Smart Line ECO Garantizar

Las cámaras de las líneas de productos Smart Line ECO tienen un período de garantía extendida de 3 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.