



Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera

Numer artykułu: GU-CI-AT4634V

EAN CODE: 4260573067121

SMART-PRO

Linia produktów SMART-PRO oferuje wszechstronne rozwiązania o unikalnych i niespotykanych właściwościach.

Przegląd najważniejszych funkcji



Bardzo słabe oświetlenie

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.



Klasyfikacja obiektów

Technologia ta wykorzystuje wysoce zaawansowany algorytm głębokiego uczenia się, który potrafi rozpoznać, czy alarm został wywołany przez człowieka, pojazd czy inny obiekt.



H.265pro+

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.



Deep Learning

Deep Learning inspirowany jest złożoną strukturą ludzkiego mózgu. Ta innowacyjna metoda pozwala na przetwarzanie informacji i wykonywanie odpowiednich działań w oparciu o analizę.

Cechy

- Redukcja niechcianych alarmów (fałszywych alarmów) poprzez klasyfikację obiektów docelowych za pomocą algorytmów głębokiego uczenia. To znacznie ogranicza fałszywe alarmy generowane przez obiekty inne niż ludzie lub pojazdy. Ułatwia to znajdowanie zdarzeń i oszczędza pojemność dysku twardego
- Wbudowany mikrofon & głośnik
- Funkcja odstraszenia błyskiem białego światła i alarmem dźwiękowym
- Wiele zintegrowanych funkcji AI, takich jak wykrywanie twarzy, wykrywanie włamań, zliczanie obiektów, kolejki, mapa ciepła i wiele więcej
- Doskonała wydajność w słabym świetle

Aktywne odstraszenie

System Active Deterrence pomaga odstraszyć potencjalnych intruzów już na wczesnym etapie. Dzięki wbudowanym źródłom światła i/lub głośnikom można zapobiec ewentualnym działaniom przestępczym jeszcze przed ich wystąpieniem. W zależności od scenarii dostępne są kamery ze źródłem światła białego lub czerwono-niebieskiego. Dzięki zintegrowanemu algorytmowi głębokiego uczenia się system może niezawodnie identyfikować osoby. W przypadku uruchomienia alarmu włamaniowego nie tylko wysyła on ostrzeżenie, ale także dostarcza odpowiedni materiał wideo bezpośrednio na urządzenie mobilne w czasie rzeczywistym.

Zgodny z NDAA

Linia SMART firmy GRUNDIG Security jest w pełni zgodna z ustawą National Defense Authorization Act (NDAA), która zabrania amerykańskim agencjom federalnym i ich partnerom używania sprzętu lub usług do nadzoru wideo i telekomunikacyjnego niektórych chińskich firm. To prawo stanowi część ustawy Johna S. McCaina NDAA i obowiązuje od sierpnia 2020 r. Dzięki naszej linii produktów SMART możesz mieć pewność, że Twój system bezpieczeństwa jest zgodny z tym ważnym rozporządzeniem. Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności, zapewniając bezpieczeństwo potrzebne do ochrony Twojego majątku i personelu.

Dane techniczne GU-CI-AT4634V

Kamera

Przetwornik obrazu:	1/1,8" przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość obrazu wideo:	2688 × 1520
Czułość w kolorze:	0,0007 lx @ F1,2 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1/5 ~ 1/20000 s
Zwolniona migawka:	Obsługuje
Balans bieli:	Auto / ręczny

Soczewki

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm motorzoom, autofocus
Wartość F:	F1,2
Typ sterowania przesłoną:	Stała przesłona
Regulacja ostrości:	Auto, ręczny
Współczynnik zbliżenia optycznego:	4x
Pole widzenia:	113° ~ 48° (w poziomie), 59° ~ 27° (w pionie), 139° ~ 55° (po przekątnej)

Iluminator

Maks. zasięg promiennika IR:	do 30 m
Odległość światła białego:	Do 25 m
Białe diody LED:	Tak

Wideo

Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, Cz-B, ICR
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Ustawienia obrazu:	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość i balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przejęcie dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram
Strefy prywatności:	6 strefy, prostokąt

Audio

Kompresja audio: G.711

Ogólne

Obsługa plików dziennika zdarzeń: Wydarzenia, makra, zmiany, działania na użytkownika (nie można usunąć poprzez zresetowanie aparatu do ustawień fabrycznych)

Zakres DRI: Tele: Wykrywanie: 128,7 m, Obserwacja: 51,5 m, Uznanie: 25,7 m, Identyfikacja: 12,9 m
Szeroki: Wykrywanie: 60,4 m, Obserwacja: 24,2 m, Uznanie: 12,1 m, Identyfikacja: 6 m**Ilość klatek**

1 strumień: 50 Hz: 25 kl/s (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080) 60 Hz: 30 kl/s (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)

2 strumień: 50 Hz: 25 kl/s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240) 60 Hz: 30 kl/s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480)

3 strumień: 50 Hz: 25 kl/s (640 x 480, 320 x 240) 60 Hz: 30 kl/s (640 x 480, 320 x 240)

Sieć

Funkcja: Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, trzy strumienie, ochrona hasłem, maska prywatności, filtr adresów IP

Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Przepływność: 256 kbit/s do 16 Mbit/s

Kontrola szybkości transmisji bitów: Stała przepływność (CBR), zmienna przepływność (VBR)

Metoda strumieniowania: Unicast, Multicast

Karta SD: Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 256G), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)

Oprogramowanie klienckie: C-WERK Viewer, Smart-Line Client PC-Software, IOS App, Android App (GSVM)

Przeglądarka internetowa : Safari V12.1+, Mozilla Firefox V.52+, Google chrome V.57+, MS Edge V.79+

Przeglądarka internetowa : Podgląd na żywo wymagany przez wtyczkę: IE10/IE11 Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+, EDGE 89+ Usługa lokalna: Chrome 57+, Firefox 52+, EDGE 89+

Protokół sieciowy: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMPx, 802.1X, IPv4/IPv6, PPPoE

Bezpieczeństwo cybernetyczne: 2 poziomy zarządzania użytkownikami: admin, użytkownik, szyfrowanie AES w celu ochrony hasłem, monit o zmianę hasła przy pierwszym uruchomieniu, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), podstawowe i szyfrowane uwierzytelnianie dla HTTP

Połączenia

Wejście / wyjście audio: 1 wejścia: wejście liniowe lub wejście mikrofonowe & wbudowany mikrofon, 1 wyjście: wyjście liniowe i wbudowany głośnik, dźwięk mono

Wejście / wyjście alarmowe: 1 wejście, 1 wyjście

Interfejs sieciowy: 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)

Inteligentne funkcje

Detekcja dźwięku: Wykrywa nietypowe odgłosy: szczekanie psów, płacz niemowląt, strzały, nagły wzrost i spadek dźwięku

Wykrywanie gęstości tłumu: Liczy osoby w określonym obszarze. Można ustawić obszar i maksymalną liczbę osób w nim

Analityka oparta na głębokim uczeniu: Przechwytywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, przekroczenie linii, wejście w region, wyjście z regionu, ciało ludzkie, twarz i pojazd.

Detekcja twarzy: Rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym i natychmiast dopasuj je do listy obserwowanych

Rozpoznawanie twarzy: Wykrywa i rozpoznaje twarze, porównując je z zapisanymi obrazami portretowymi. Zdarzenia mogą być wyzwalane przez listy Dozwolone, Zablockowane i Inne

Dynamiczne maskowanie twarzy: Obsługuje dynamiczną maskę mozaikową

Inteligentne funkcje

Wykrywanie upadku:	System wykrywania upadków to oparty na sztucznej inteligencji system, który analizuje obraz na żywo z kamer bezpieczeństwa, aby automatycznie rozpoznawać upadki. Wykrywa nietypowe zmiany postawy ciała, gwałtowne ruchy w dół lub utratę równowagi, a następ
Wykrycie ognia:	Wykrywa ogień w scenie obrazu
Mapy ciepła:	Wizualizuje liczbę osób w monitorowanym obszarze w określonym czasie za pomocą prostego i przyjaznego dla użytkownika schematu kolorów
Klasyfikacja obiektów:	Wykrywa ludzi, pojazdy niezmotoryzowane i/lub pojazdy na pełnym ekranie lub w określonej scji obrazu
Detekcja intruzów:	Ludzie, pojazdy silnikowe lub pojazdy niezmotoryzowane, wjeżdżają, wyjeżdżają lub jeżdżą po predefiniowanym wirtualnym obszarze, obsługiwane są do 4 reguł
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:	Wykrywa i rozpoznaje tablice rejestracyjne samochodów. (Funkcja importu-eksportu danych, działania mogą być uruchamiane za pomocą listy dozwolonych, zablokowanych i innych, obsługiwane tylko z włożoną kartą SD).
Zliczanie obiektów:	Ilość zliczonych wejść i wyjść jest wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym
Skrzyżowanie linii:	Ludzie, pojazdy silnikowe lub pojazdy niezmotoryzowane przekraczają wcześniej zdefiniowaną wirtualną linię, obsługiwane są do 4 reguł
Zabranie obiektu:	Wykrywa w zdefiniowanym, regulowanym obszarze obiekty, które pierwotnie znajdowały się w określonej lokalizacji i zostały usunięte, a także obiekty, które tam pozostały
Wykrywanie osób i pojazdów:	Możliwość regulacji, czy mają być wykrywane osoby, pojazdy silnikowe czy niezmotoryzowane.
Wykrywanie długości kolejki:	Liczy osoby w określonym obszarze i mierzy czas obsługi. Można ustawić obszar, maksymalną liczbę osób w nim i maksymalny czas obsługi
Wykrywanie ruchu:	Wł., Wył., ustawienie obszaru, czułość
Wejście do strefy:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy z zewnątrz
Wyjście ze strefy:	Wyjście ze zdefiniowanej wirtualnej strefy
Alarm dźwiękowy:	W przypadku wystąpienia zdarzenia można uruchomić syrenę lub dowolnie konfigurowany komunikat głosowy.
Sabotaż:	Zmiana sceny i utrata ostrości
Wykrywanie wielu typów obiektów:	Obsługuje wykrywanie szerokiej gamy obiektów, cech osób, zwierząt oraz pojazdów.
Alarm wizualny:	Alarm świetlny w kolorze czerwonym i niebieskim z regulowaną częstotliwością migania
Granice inteligentnych funkcji:	Jednocześnie można używać tylko funkcji wykrywania włamań, wejścia do obszaru, wyjścia z obszaru, przekroczenia linii i pomiaru ciepła.
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, brak sieci, konflikt adresu IP, ruch, różne funkcje AI, nagłe zwiększenie/zmniejszenie dźwięku
Akcja na zdarzenie:	Wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, powiadomienia push dla aplikacji GSVM i C-WERK, przesyłanie do FTP/chmury, wyzwalanie nagrywania wideo i/lub przechwytywania obrazu, wyświetlanie wiadomości na ekranie, połączenie PTZ, monit gło

Zatwierdzenia

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Regulacja:	Zgodność z CE, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API
MTBF dla 25° C:	>60 000 godzin

Środowiskowy

Temperatura pracy:	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

Elektryczny


Napięcie zasilania:	12 V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Pobór mocy:	Max. 8,7 W

Mechaniczny


Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 149 x 115 mm (Ø5,85 x 4,5 inch)
Waga:	1350 g (2,98 lb)

Pakowanie

Wymiary opakowania:	150 x 155 x 180 mm (5,9 x 6,1 x 7,1inch)
Waga paczki:	1200 g (2,6 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	8
Wymiary opakowań zbiorczych:	375 x 375 x 320 mm (14,8 x 14,8 x 12,6 cali)
Masa opakowania zbiorczego:	11500 g (25,4 lbs)

Akcesoria

GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER




GU-SW-PLAYER



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GU-BR-AJX06



GU-BR-AJX07



GU-BR-AJX08



GU-BR-AMF01



GU-BR-AMW02




GU-BR-AMW05



GU-BR-ASN01

Wymiary



Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów SMART-PLUS & SMART-PRO posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.

NEMA 4X – Standard ochrony dla wymagających środowisk

NEMA 4X to norma ochrony zdefiniowana przez Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego (NEMA), określająca wymagania dla obudów urządzeń elektrycznych. W porównaniu do normy NEMA 4, standard NEMA 4X zapewnia dodatkowo odporność na korozję – co stanowi kluczową zaletę w tunelach, na parkingach, w lokalizacjach nadmorskich, w obiektach przemysłowych narażonych na działanie substancji chemicznych oraz wszędzie tam, gdzie stosowane jest regularne czyszczenie pod wysokim ciśnieniem. Norma ta obejmuje ochronę przed deszczem, śniegiem, pyłem, korozją oraz przypadkowym kontaktem z elementami elektrycznymi pod napięciem. W połączeniu z klasą ochrony IP66/IP67, kamery spełniające wymogi NEMA 4X oferują najwyższy poziom zabezpieczenia, umożliwiając ich stały montaż na zewnątrz w najbardziej wymagających warunkach.