



Catégorie: Bullet - IP - Caméra

Référence: GU-CI-IC4614T


CODE EAN:

SMART

La gamme de produits SMART offre une couverture complète des systèmes vidéo modernes avec une analyse avancée de l'IA et propose des solutions pour divers domaines d'application.

Points forts

Application pour smartphone



L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Classification des objets



Cette technologie utilise un algorithme d'apprentissage profond très avancé qui permet de déterminer si l'alarme a été déclenchée par un humain, un véhicule ou un autre objet.

Smart Eco Line

La gamme de produits SMART ECO de GRUNDIG Security offre des solutions de surveillance modernes et fiables. En plus de leur fiabilité habituelle, ces caméras innovantes disposent de fonctions avancées d'analyse d'image soutenues par l'intelligence artificielle (IA). Cela permet de réduire efficacement les fausses alarmes en classifiant les objets en tant que 'Véhicule', 'Personne' ou 'Autre', ce qui optimise l'utilisation des ressources.

Les caméras SMART ECO sont conviviales et peuvent être facilement installées. Leur boîtier en métal robuste offre une protection supplémentaire contre le vandalisme. Ces produits combinent un excellent rapport qualité-prix et conviennent parfaitement à une large gamme d'applications dans les petites entreprises.

Caractéristiques

- Réduction des alarmes indésirables en classant les objets cibles à l'aide d'algorithmes d'apprentissage en profondeur. Cela réduit considérablement les fausses alarmes générées par des objets autres que des personnes ou des véhicules. Cela facilite la recherche d'événements et économise la capacité du disque dur
- Éclairage intelligent avec lumière blanche et lumière IR
- Micro intégrés
- Compatible Poe et 12 VDC

Conforme à la NDAA

La gamme SMART de GRUNDIG Security est entièrement conforme à la National Defense Authorization Act (NDAA), qui interdit aux agences fédérales américaines et à leurs partenaires d'utiliser des équipements ou des services de vidéosurveillance et de télécommunications de certaines entreprises chinoises. Cette loi fait partie de la NDAA de John S. McCain et entre en vigueur en août 2020.

Avec notre gamme de produits SMART, vous pouvez être sûr que votre système de sécurité est conforme à cette réglementation importante. Nos produits répondent aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, vous offrant la sécurité dont vous avez besoin pour protéger vos actifs et votre personnel.

Specification GU-CI-IC4614T

Caméra

Capteur:	1/3" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2560 x 1440
Sensibilité couleur:	0,004 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/5 ~ 1/20000 s
Obturbateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	Auto / Manuel

Objectif

Longueur focale de l'objectif:	2,8 mm
Nombre F iris:	F1.6
Contrôle iris:	Iris fixe
Champ de vision:	96° (horizontal), 52° (vertical), 113° (diagonale)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 25 m
Distance de lumière blanche:	Jusqu'à 20 m

Vidéo

Couleur/N&B:	Auto, couleur, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	WDR digital
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, HLC
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit

Taux de trame

1. Flux vidéo:	50 Hz: 25 fps (2560 x 1440) 60 Hz: 25 fps (2560 x 1440)
2. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (640 x 480) 60 Hz: 25 ips (640 x 480)

Réseau

Fonctions:	Anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark
Compression vidéo:	H.264, H.265
Débit:	512 Kbps ~ 4 Mbps
Carte SD:	Emplacement Micro SD, SDHC, SDXC intégré de 32 à 256 GB
Protocole réseau:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, IPv4, NTP

Réseau

Cyber-sécurité:	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, filigrane, authentification de base et digest pour HTTP, WSSE et authentification digest pour Open Network Video Interface, journal d'audit de sécurité, authentification de l'hôte (adresse MAC)
-----------------	--

Connexions

Entrées/Sorties audio:	Microphone intégré
Interfaces réseau:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Funciones inteligentes

Détection de mouvement:	Activé, Désactivé, Réglage de la zone, Sensibilité
Détection de personnes et de véhicules:	Réglable si des personnes, des véhicules motorisés ou non motorisés doivent être détectés.
Détection d'intrusion:	Les personnes, véhicules motorisés ou véhicules non motorisés, entrent, sortent ou roulent sur une zone virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 règles sont prises en charge
Franchissement de ligne:	Les personnes, les véhicules motorisés ou les véhicules non motorisés franchissent une ligne virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 règles sont prises en charge
Entrée région:	Entrer une région virtuelle prédéfinie
Sortie région:	Quitter d'une région virtuelle prédéfinie
Limites des fonctions intelligentes:	Une seule des fonctions AI peut être sélectionnée à la fois
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, mouvement, diverses fonctions d'IA, augmentation/diminution soudaine de l'audio
Action sur événement:	Envoyer un E-mail, déclencher une sortie d'alarme, notifier la surveillance C-WERK, télécharger vers un serveur FTP / NAS, déclencher l'enregistrement sur carte SD et / ou la capture d'image.

Approbations

Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF, SDK/API

Environnement

Température d'utilisation:	-35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation

Électrique

Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 5,5 W


Mécanique

Matériaux:	Aluminium alliage léger
Montage:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes
Dimensions:	Ø 90 x 100 mm (3.53 x 3.94 inch)
Poids:	400 g (0,88 lb)


Emballage

Dimensions du colis:	110 x 110 x 105 mm (4,3 x 4,3 x 4,1 inch)
Poids du colis:	500 g (1,1 lbs)
Unité de conditionnement:	30
Dimension du colis en vrac:	445 x 335 x 270 mm (17,5 x 13,2 x 10,6 inch)
Poids du colis en vrac:	15000 g (33,1 lbs)


Accessoires



GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GU-BR-AJX01



GU-BR-AJX02



GU-BR-AJX03



GU-BR-AJX04

Smart Eco Line Garantie

Les caméras des gammes de produits SMART Line Eco bénéficient d'une période de garantie prolongée de 3 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.