

8-портовий PoE-комутатор GU-HW-ACSW08D

GRUNDIG



Тип: Перемикач - Передача - Апаратне забезпечення

Код товару: GU-HW-ACSW08D

Код EAN: 4260573065035



SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

Основні переваги

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

«Lite»-керовані комутатори SMART-Line

8- або 16-канальні мережеві комутатори серії SMART Line належать до категорії «lite-managed» комутаторів, що означає: вони дозволяють здійснювати певне керування та налаштування, але не настільки всебічно, як повноцінні керовані комутатори. За допомогою програмного забезпечення GVMS (GU-SW-VMS) для MS-Windows® можна використовувати різні функції для керування пристроями, що підвищує гнучкість та контроль над мережею. • Керування PoE: живлення за технологією Power over Ethernet (PoE) можна вмикати або вимикати окремо на кожному порту, щоб перезапустити камери або увімкнути живлення на тих портах, де це необхідно. • Дзеркалення портів: ця функція дає змогу дзеркально відображати трафік даних одного порту на іншому. Це корисно для моніторингу та усунення несправностей, оскільки дозволяє аналізувати весь трафік з певного порту на іншому. • Налаштування VLAN: на портах можна налаштовувати VLAN (віртуальні локальні мережі) або створювати групи VLAN. Це дозволяє розділити мережу на різні логічні сегменти для ізоляції трафіку та підвищення рівня безпеки й ефективності управління. Ці функції забезпечують базовий і корисний спосіб ефективного управління та оптимізації мережі.

- Передача PoE на великій відстані — до 250 м. Відстань між IP-камерами та комутатором може сягати максимум 300 метрів.
- Мережевий комутатор PoE, що має 8 портів PoE та 1 порт RJ45 100/1000. Окрім високопродуктивного доступу, комутатор підтримує передову технологію живлення PoE, що гарантує стабільну передачу адаптивних даних у мережі.
- Захист від перенапруги 4 кВ для портів PoE
- Відповідає вимогам NDAA

Технічні характеристики

Загальні

Технічні характеристики PoE:	802.3af/at (PSE)
Пропускна здатність комутатора:	3,6 Гбіт/с
Акcesуари в комплекті:	Блок живлення

Мережа

Швидкість передачі даних:	швидкість передачі даних у напрямку до мережі/від мережі 1000 Мбіт/с
Внутрішній кеш:	4,1 Мбіт
Швидкість пересилання пакетів:	2,6 млн пакетів на секунду

Інтерфейс вводу-виводу

Стандарт ISO:	802.3802.3x802.3u802.3az
Бюджет PoE:	65 Вт
Інтерфейси:	8 портів 10/100 Мбіт/с з підтримкою PoE + 1 порт 100/1000 Мбіт/с

Екологічні

Робоча температура:	0 °C ~ +40 °C
Робоча вологість:	10% ~ 90%, без конденсації

Електричні

Макс. вихідна потужність на порт:	Макс. 30 Вт (окремий порт)
Напруга живлення:	48 В постійного струму, блок живлення 100–240 В змінного струму, 50, 60 Гц у комплекті
Споживання енергії:	Макс. 72 Вт


Механічні

Матеріал:	Метал
Розміри:	173 × 82 × 30 мм (6,8 × 3,2 × 1,2 дюйма)
Вага:	380 г (0,84 фунта)

Упаковка

Розміри упаковки:	210 × 110 × 85 мм (8,3 × 4,3 × 3,4 дюйма)
Вага упаковки:	800 г (1,8 фунта)
Одиниця упаковки:	18
Розміри оптової упаковки:	430 × 350 × 290 мм (16,9 × 13,8 × 11,4 дюйма)
Вага оптової упаковки:	15 300 г (33,7 фунтів)

Акcesуари



GU-SW-VMS

Лінійка Smart

Окрім звичної надійності, лінійка продуктів SMART від GRUNDIG Security пропонує численні функції аналізу зображень, що підтримуються штучним інтелектом (AI). Наприклад, використовуйте функцію LPR для розпізнавання номерних знаків або функцію розпізнавання обличчя для ідентифікації людей. Або зменшіть кількість помилкових тривог, класифікуючи об'єкти як «Транспортний засіб», «Людина» або «Інше». Камери SMART від GRUNDIG Security здатні виявляти людей у натовпі, підраховувати кількість осіб та вимірювати довжину черг, наприклад, у зоні кас. Таким чином, вони допомагають вам оптимально використовувати свої ресурси. Вони також повідомляють вас, якщо сторонні особи перетинають заздалегідь визначені лінії або заходять у певні зони.