



Tipo: Interruptor - Transmissão - Hardware

Código do artigo: GU-HW-ACSW16R

CÓDIGO EAN: 4260573065042



SMART

A linha de produtos SMART oferece cobertura abrangente de sistemas de vídeo modernos com análise avançada de IA e soluções para várias áreas de aplicação.

Destaques

Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

Switches SMART-Line gerenciados "Lite"

Os switches de rede de 8 ou 16 canais da Linha SMART pertencem à categoria dos switches “geridos pela luz”, o que significa que permitem algum controlo e configuração, mas não tão abrangentes como os switches geridos completos. Com o software MS-Windows® GVMS (GU-SW-VMS), podem ser utilizadas diversas funções para gerir os dispositivos, o que aumenta a flexibilidade e o controlo da rede.

- Controlo PoE: A alimentação Power over Ethernet (PoE) pode ser ligada ou desligada individualmente em cada porta individual para reiniciar câmaras ou ativar a alimentação nas portas onde for necessário.
- Port Mirroring: Esta função permite espelhar o tráfego de dados de uma porta para outra porta. Isto é útil para monitorização e resolução de problemas porque pode analisar todo o tráfego de uma porta específica noutra porta.
- Configuração de VLAN: É possível configurar VLANs (Virtual Local Area Networks) nas portas ou criar grupos de VLAN. Isto permite que a rede seja dividida em diferentes segmentos lógicos para isolar o tráfego e melhorar a segurança e a gestão. Estas funcionalidades fornecem uma forma básica e útil de gerir e otimizar a rede com eficiência.

Características

- Switch de rede PoE, fornecendo 16 × portas PoE e 2 × portas RJ45 100/1000. Para além do acesso de elevado desempenho, o computador fornece tecnologia de alimentação PoE avançada para garantir o carregamento estável dos dados adaptativos na rede.
- Transmissão PoE de longo alcance até 250 m. A distância entre as câmaras IP e o interruptor pode atingir um máximo de 300 metros.
- Proteção contra sobretensões de 4 KV para portas PoE
- Em conformidade com a NDAA

Linha Smart

Além da fiabilidade habitual, a linha de produtos SMART da GRUNDIG Security oferece inúmeras funções de análise de imagem, suportadas por inteligência artificial (IA). Por exemplo, utilize a função LPR para reconhecer matrículas ou o reconhecimento facial para identificar pessoas. Ou reduza o número de falsos alarmes classificando os objetos como 'Veículo', 'Pessoa' ou 'Outro'. As câmaras SMART da GRUNDIG Security são capazes de detetar pessoas em multidões, contar o número de cabeças e medir o comprimento das filas, p. ex. B. a determinar na área de checkout. Desta forma, ajudam-no a utilizar os seus recursos de forma otimizada. Também o informam se pessoas não autorizadas atravessarem linhas predefinidas ou entrarem em determinadas áreas.

Especificações GU-HW-ACSW16R

Geral

Especificação PoE:	802.3af/at (PSE)
Taxa de transferência do computador:	7,2 Gbps

Rede

Taxa de bits:	taxa de ligação ascendente/deslocação descendente 1000 Mbps
Cache interna:	2,75 Mbits
Taxa de encaminhamento de pacotes:	5,36 Mpps

Interface de E/S

Norma ISO:	802.3802.3x802.3u802.3az
Orçamento PoE:	225 W
Interfaces:	16x 10/100M PoE + 2x 100/1000M

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	0 °C ~ +40 °C
Humidade de funcionamento:	10% ~ 90%, sem condensação

Elétrico

Potência máxima de saída por porta:	30 W máx. (porta individual)
Tensão de alimentação:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energia:	Máx. 400 W


Mecânico

Material:	Metal
Dimensões:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 polegadas)
Peso:	2900 g (6,39 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem:	530 x 270 x 100 mm (20,9 x 10,6 x 3,9 polegadas)
Peso da embalagem:	3400 g (7,5 lbs)
Unidade de embalagem:	3
Dimensões da embalagem a granel:	545 x 320 x 300 mm (21,5 x 12,6 x 11,8 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	10500 g (23,1 lbs)

Acessórios



GU-SW-VMS